ROSTAING®

Siège social et service consommateurs / Head office and consumer services / Gesellschaftssitz und Kundendienst / Hoofdkantoor en consumentenservice / Sede sociale e servizio consumatori / Sede social y servicio a clientes / Sede social e serviço ao consumidor :

17 avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU - FRANCE

Tél : 04 74 46 07 10
Fax : 04 74 61 34 43
e.mail : jardin@rostaing.fr

Tél : 0033(0)4 74 46 07 10
Fax : 0033(0)4 74 61 34 43
e.mail : garden@rostaing.fr

www.rostaing.com

Standardstørrelser: 8,9,10,11
Håndgående: Niv4 5
Rengjøring: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ny (verken vasket eller gjennomprøvet)
Lagring: Hanskene skal lagres i opprinnelig emballasje på avstand fra fuktighet. Hvis hanskene pakkes ut, legg en kopi av denne bruksanvisningen i hver pakke. Ikke bruk hanskene dersom de har blitt våte, har mindre emballasjen.
Aldring: Personlig verneutstyr som er oppbevart i deres opprinnelige emballasjer vil ikke bli påvirket av lys, blir ikke svekket med tiden. Etter bruk må du undersøke hanskene for å føle etter feil. Ikke bruk hansker som har feil, hull eller revnede sømmer.
Produkter: EU-samsvarserklæring er tilgjengelig via nettstedet: www.rostaing.com

ADVARSEL: Risikoer som ikke er angitt i denne notisen, dekkes ikke.
Et svakt lateks kan miste sine isolerende egenskaper.
Sammensetning: Hansker av bomull, lateksbelegg i håndbaken.
Disse hanskene inneholder sulfater som kan forårsake allergier på personer med allergiske tendenser (naturlig lateks).
Det trærådes å bruke hansker hvis det foreligger en lære for å bli hektet med av mobile maskindeler.
For alle tilleggsopplysninger, vennligst ta kontakt med produsenten.

Notis nr. R46, indeks 0620 – kode 2373

Standardowe rozmiary: 8,9,10,11
Zręczność: Poziom 5
Czyszczenie: Poziomy wydajności zostały zagwarantowane tylko dla nowych rękawic, tj. nieprzeszło przez pranie.
Przechowywanie: Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Jeśli rękawice nie zostały zapakowane, należy dołączyć kopię niniejszej instrukcji obsługi do każdej pary rękawic. Nie używać rękawic, które zostały zamoczone lub mają mniejsze opakowanie, lub jeśli brakuje opakowania.
Starzenie się: Środki ochrony osobistej przechowywane w oryginalnych opakowaniach nie ulegają pogorszeniu pod wpływem światła, nie tracą swoich właściwości z upływem czasu. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używać rękawic, które są uszkodzone lub mają pęknięcia.
Produkty: Deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: www.rostaing.com

OSTRZEŻENIE: Ryzyko, które nie zostało wskazane w niniejszej instrukcji, nie jest objęte gwarancją.
Lateks może utracić swoje właściwości izolacyjne.
Skład: Rękawice bawełniane z powłoką lateksową na wewnętrznej stronie dłoni.
Rękawice te mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych (naturalny lateks).
Rękawice nie są zalecane w przypadku, gdy istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części maszyn.
Przed użyciem należy upewnić się, że środki ochrony osobistej są odpowiednie do wykonywanej pracy.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem.

Numer instrukcji: 8,9,10,11 – kod 2373

Standardna velikost: 8, 9, 10, 11
Spretnost: Raven učinkovitosti velja na dlani rokavice.
Čiščenje: Ravni učinkovitosti so zagotovljene le na dlani nove rokavice, ki ni bila niti oprana nitiregenerirana.
Skladiščenje: Hranite rokavice v originalni embalaži, zaščitene pred mehanskimi napadi, ki jih zajema EN388 iz vizokega reza ISO13997 (gmirer: mehanski napadi, ki se pojavijo med namešcanjem dodeče žice).
Staranje: OZO, shranjena v originalni embalaži, zaščiteni pred vlago in svetlobo, se sčasoma ne spremeni. Po opravljeni pregledje rokavice/nanstavke, če nimajo kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti. Zavrzite rokavice, ki majo razširjanice, luknje, razparane šive.
Izjava EU o skladnosti proizvoda je na voljo na spletni strani: www.rostaing.com

OPOZORILO: Tveganja, ki niso navedena v tem navodilu, niso zajeta.
Mokra rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti.
Sestava: Rokavica bombaža rokavica, premaz iz lateksa na dlani.
Te rokavice vsebujejo snov, ki katerih je znano, da lahko povzročajo alergije pri občutljivih ljudeh (naravni lateks).
Nošenje rokavic ve odsvetuje, kadar obstaja nevarnost, da bi se ujele v premikajoče se strojne dele.
Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

Obvestilo št. R46 indeks 0620 - kor 2373

Standardne velikosti: 8, 9, 10, 11
Spretnost: Level 5
Čiščenje: Raven učinkovitosti velja na dlani rokavice. Ni bila nitoprana ali regenerirana.
Shranjevanje: Rokavice hranite v originalni embalaži, zaščitene pred vlago. Če jih boste prepakirali, priložite kopijo teh navodil v novo. manjšo embalažo.
Staranje: OZO, shranjena v originalni embalaži, zaščiteni pred vlago in svetlobo, se sčasoma ne spremeni. Po opravljeni pregledje rokavice/nanstavke, če nimajo kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti. Zavrzite rokavice, ki majo razširjanice, luknje, razparane šive.
Izjava EU o skladnosti proizvoda je na voljo na spletni strani: www.rostaing.com

OPOZORILO: Tveganja, ki niso navedena v tem navodilu, niso zajeta.
Mokra rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti.
Sestava: Rokavica bombaža rokavica, premaz iz lateksa na dlani.
Te rokavice vsebujejo snov, ki katerih je znano, da lahko povzročajo alergije pri občutljivih ljudeh (naravni lateks).
Nošenje rokavic ve odsvetuje, kadar obstaja nevarnost, da bi se ujele v premikajoče se strojne dele.
Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

Obvestilo št. R46 indeks 0620 - kor 2373

Standardne veličine: 8, 9, 10, 11
Spretnost: Raven učinkovitosti velja na dlani rokavice.
Čiščenje: Ravni učinkovitosti so zagotovljene le na dlani nove rokavice, ki ni bila nitoprana ali regenerirana.
Shranjevanje: Rokavice hranite v originalni embalaži, zaščitene pred vlago. Če jih boste prepakirali, priložite kopijo teh navodil v novo. manjšo embalažo.
Staranje: OZO, shranjena v originalni embalaži, zaščiteni pred vlago in svetlobo, se sčasoma ne spremeni. Po opravljeni pregledje rokavice/nanstavke, če nimajo kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti. Zavrzite rokavice, ki majo razširjanice, luknje, razparane šive.
Izjava EU o skladnosti proizvoda je na voljo na spletni strani: www.rostaing.com

OPOZORILO: Tveganja, ki niso navedena v tem navodilu, niso zajeta.
Mokra rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti.
Sestava: Rokavica bombaža rokavica, premaz iz lateksa na dlani.
Te rokavice vsebujejo snov, ki katerih je znano, da lahko povzročajo alergije pri občutljivih ljudeh (naravni lateks).
Nošenje rokavic ve odsvetuje, kadar obstaja nevarnost, da bi se ujele v premikajoče se strojne dele.
Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

Obvestilo št. R46 indeks 0620 - kor 2373

Standardna velikost

ausschließlich hoher Schnittschutz ISO13997 (Beispiel: Handling, Handhabung von Stielwerkzeug, Maurerarbeiten, Tischlerarbeiten).

An diesem Handschuhtyp wurde die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durch **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Frankreich durchgeführt, die benannte Prüfstelle **Nr. 0075**

Die Kennzeichnung CE auf diesem Handschuh bedeutet, dass die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen befolgt werden.
Dieses Produkt wurde entworfen zum Schutz vor:
EN 388: 2016+A1: 2018 : Mechanische Risiken:
EN 420: 2003+A1: 2010 : Allgemeine Anforderungen

EN 388: 2016 +A1: 2018 2142X	Abriebfestigkeit (4 Stufen)	2
	Schnittfestigkeit (5 Stufen)	1
	Weiterreißkraft (4 Stufen)	4
	Durchstichfestigkeit (4 Stufen)	2
	Der Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997 (6 Stufen A bis F)	X

X: Risiko nicht abgedeckt
Eine hohe Stufe deutet auf einen guten Schutz hin (0: Stufe1 nicht erreicht, X: Test nicht durchgeführt)
Die Leistungsstufen gelten nur für den Handflächenbereich des Handschuhs.

Standardgrößen: 8,9,10,11
Fingerfertigkeit: Stufe 5
Reinigung: Die Leistungsstufen sind nur im Handflächenbereich des Handschuhs in neuem Zustand garantiert (weder nach dem Waschen noch nach der Neubearbeitung)
Aufbewahrung: Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Werden die Handschuhe ausgepackt, eine Kopie dieses Datenblattes der neuen, kleineren Verpackung beilegen.
Alterung: Die Eigenschaften der in ihrer Originalverpackung an einem trockenen und vor Licht geschützten Ort aufbewahrten PSA werden nicht beeinträchtigt. Nach jeder Anwendung die Handschuhe prüfen, ob sie nicht Fehler oder Mängel aufweisen. Handschuhe mit Rissen, Löchern oder aufgegangenen Nähten nicht verwenden.

Die EU-Erklärung zur Produktkonformität ist auf folgender Website zugänglich: www.rostaing.com

WARNHINWEIS: nicht in diesem Datenblatt angeführte Risiken sind nicht gedeckt. Der nasse Handschuh keine seine isolierenden Eigenschaften verlieren.
Zusammensetzung: Baumwollhandschuh, Latex-Beschichtung an der Handfläche.
Diese Handschuhe enthalten Stoffe, die bei empfindlichen Personen Allergien auslösen könnten (natürlicher Latex).
Vom Tragen der Handschuhe wird abgeraten, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Maschinenteilen erfasst zu werden.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Datenblatt Nr. R46 Index 0620 – Code 2373

NL

VOORLICHTINGSBROCHURE VAN DE FABRIKANT PBM VAN CATEGORIE II

Referentie: **GRIPRO/I, GRIPRO10,** dit model is ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen mechanische invloeden die valt onder de norm EN388 inzake snijweerstand volgens ISO13997 (bijvoorbeeld: laden en lossen, het gebruik van werktuigen met steel, timmer-en metselwerk).

Dit type handschoen werd onderworpen aan een EU-typeonderzoek (module B) door **CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - Frankrijk, erkende instantie nr. 0075**

De markering CE op de handschoen geeft aan dat aan de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvereisten van de Europese richtlijn 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen is voldaan.
Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen:
EN 388: 2016+A1:2018: Mechanische gevaren
EN 420: 2003+A1:2010: Algemene vereisten

EN 388: 2016 +A1: 2018 2142X	Slijtvastheid (4 niveaus)	2
	Snijvastheid (5 niveaus)	1
	Scheurvastheid (4 niveaus)	4
	Prikweerstand (4 niveaus)	2
	Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A t.e.m. F)	X

X: niet-gedekt risico
Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1 niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)
De prestatieniveaus zijn van toepassing op de palm van de handschoen.

Standaardmaten: 8,9,10,11
Vingergevoeligheid: Niveau 5
Reiniging: De prestatieniveaus worden alleen gegarandeerd op de handpalm van de handschoen in nieuwstaat (niet gewassen of geregenereerd)
Opslag: Bewaar handschoenen in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Indien de verpakking wordt verwijderd, voegt u een kopie toe van deze voorlichtingsbrochure bij de nieuwe kleinere verpakking.

Veroudering: Bij PBM's opgeslagen in hun originele verpakking, beschermd tegen vocht en licht, heeft de tijd geen invloed op de kwaliteit. Controleer na gebruik de handschoenen op gebreken of onvolkomenheden. Verwijder de handschoenen met scheuren, gaten en open naden.
De EU-conformiteitsverklaring van het product vindt u op de website: www.rostaing.com

OPGELET: risico's die niet in deze brochure worden genoemd, zijn niet gedekt. Natte handschoenen verliezen hun isolerend vermogen.
Samenstelling: Handschoen in katoen, latex coating op de handpalm.
Deze handschoenen bevatten stoffen die allergieën kan veroorzaken bij gevoelige personen (natuurlatex).
Het dragen van handschoenen wordt afgeraden als het risico bestaat dat de handschoen hapert aan bewegende machineonderdelen.

Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Handleiding nr. R46 index 0620 - code 2373

I

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE DI DPI DI CATEGORIA II

Riferimento: **GRIPRO/I, GRIPRO10** questo modello è stato progettato per proteggere l'utente dalle aggressioni meccaniche oggetto della norma EN388 a esclusione di una potenza di taglio elevata ISO13997 (esempio: manutenzione, utilizzo di utensili con manico, opere di muratura, falegnameria).

Il presente tipo di guanti è stato sottoposto ad esame UE di tipo (modulo B) da **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07– Francia organismo **notificato N. 0075**

La marcatura CE apposta sul presente guanto denota il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza del regolamento europeo 2016/425 riguardante i dispositivi di protezione individuale.
Questo prodotto è stato progettato per offrire una protezione contro:
EN 388: 2016+A1: 2018: Rischi meccanici
EN 420: 2003+A1: 2010: Requisiti generali

EN 388: 2016 +A1: 2018 2142X	Resistenza all'abrasione (4 livelli)	2
	Resistenza al taglio per tranciatura (5 livelli)	1
	Resistenza alla lacerazione (4 livelli)	4
	Resistenza alla perforazione (4 livelli)	2
	Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	X

X: rischio non coperto
Un livello elevato indica una buona protezione (0: livello 1 non raggiunto, X: prova non effettuata)
I livelli di prestazione hanno validità per quanto riguarda il palmo dei guanti.

Taglie standard: 8,9,10,11
Destrezza: Livello 5
Pulizia: I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto nuovo (né lavato, né rigenerato)
Stoccaggio: Conservare i guanti nella loro confezione originale al riparo dall'umidità. In caso di apertura, allegare una copia del presente foglietto all'unità più piccola di confezionamento.
Invecchiamento: Il DPI stoccato nella sua confezione originale al riparo dall'umidità e dalla luce resta inalterato nel tempo. Dopo l'utilizzo, esaminare i guanti per rilevare il minimo difetto o qualsiasi imperfezione. Scartare i guanti che presentano lacerazioni, fori e scuciture.

La dichiarazione UE di conformità del prodotto è accessibile dal sito internet: www.rostaing.com

AVVERTENZA: i rischi non menzionati nelle presenti istruzioni non sono coperti. Il guanto bagnato può perdere le sue proprietà di isolamento.
Composizione: Guanto in cotone, spalmatura in lattice sul palmo.
Questi guanti contengono sostanze che potrebbero provocare allergie alle persone sensibili (lattice naturale).
È sconsigliabile indossare i guanti se sussiste il rischio di impigliamento nelle parti in movimento di una macchina.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore.

Nota n° R46 indice 0620 – codice 2373

E

NOTA INFORMATIVA DEL FABRICANTE EPI DE CATEGORÍA II

Referencia: **GRIPRO/I, GRIPRO10** este modelo ha sido diseñado para proteger al usuario contra las agresiones mecánicas cubiertas por la EN388, excepto riesgo elevado de corte ISO13997 (ejemplo: mantenimiento, utilización de herramientas con mango, albañilería y carpintería).

Este tipo de guante ha sido sometido a un examen UE de tipo (módulo B) por el **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Francia organismo notificado **N.° 0075**

El marcado CE que lleva este guante significa que cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del reglamento europeo 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
Este producto se ha diseñado para brindar protección contra:
EN 388: 2016+A1: 2018: Riesgos mecánicos
EN 420: 2003+A1: 2010: Exigencias generales

EN 388: 2016 +A1: 2018 2142X	Resistencia a la abrasión (4 niveles)	2
	Resistencia al corte por troceado (5 niveles)	1
	Resistencia al desgarro (4 niveles)	4
	Resistencia a la perforación (4 niveles)	2
	Resistencia al corte según ISO 13997 (6 niveles de A a F)	X

X: riesgo no cubierto
Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1 no alcanzado, X: prueba no efectuada)
Los niveles de resultado sólo son válidos en la palma de los guantes.

Números estándares: 8, 9, 10, 11

Destreza: Nivel 5
Limpieza: Los niveles de resultado sólo se garantizan en la palma del guante en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado)
Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desembalado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño.
Envejecimiento: El EPI almacenado en su embalaje de origen al abrigo de la humedad y de la luz no se altera con el paso del tiempo. Después de haberlos utilizado, examine los guantes para localizar el más mínimo fallo o cualquier imperfección. No utilizar guantes con desgarros, agujeros o costuras sueltas.

La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio internet: www.rostaing.com

ADVERTENCIA: los riesgos que no se mencionan en este folleto no están cubiertos. El guante mojado puede perder sus propiedades de aislamiento.
Composición: Guante de algodón, revestimiento de látex en palma.
Estos guantes contienen sustancias que pueden provocar alergias a las personas sensibles (Látex natural).
Se desaconseja llevar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento.
Para información adicional dirigirse al fabricante.

Folleto n.º R46 índice 0620 – código 2373

HU

II. KATEGÓRIÁJÚ EVE GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATLAP

Hivatkozás: **GRIPRO/I, GRIPRO10** ezt a modellt az EN388 szerinti mechanikus behatások ellen tervezték, az ISO13997 szerinti erős vágáson kívül (például: anyagmozgatás, nyeles szerszámok használata, kőművesmunkák, asztalosmunkák).

Ezen a kesztyűtípuson EU-típusvizsgálatot (B modul) hajtott végre a **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – France bejelentett szervezet **N° 0075**

A kesztyűn elhelyezett CE jelölés azt jelenti, hogy a kesztyű megfelel az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó 2016/425 európai rendelet lényeges egészségügyi és biztonsági követelményeinek.
Ez a termék a következőkkel szembeni védelemre készült:
EN 388: 2016+A1: 2018: Mechanikai kockázatok
EN 420: 2003+A1: 2010: Általános követelmények

EN 388: 2016 +A1: 2018 2142X	Kopásállóság (4. szint)	2
	Vágásállóság (5. szint)	1
	Szakadásállóság (4. szint)	4
	Átszúrással szembeni ellenállás (4. szint)	2
	Vágásállóság az ISO 13997 szerint (6. szint A-tól F-ig)	X

X : nem véd a kockázattal szemben
A magas szint jó védelmet jelent (0: 1. szintet nem érte el, X: nem elvégzett próba)
A teljesítményszintek csak a kesztyű tenyerén érvényesek.

Standard méretek: 8,9,10,11

Kézügyesség: 5. szint
Tisztítás: A teljesítményszintek csak a tenyéren és a kesztyű új (nem mosott, nem felújított) állapotában garantáltak
Tárolás: A kesztyűt eredeti csomagolásában, nedvességtől védve kell tárolni. Átcsomagolás esetén ennek a leírásnak a másolatát helyezze a kisebb kiszerelésbe.
Öregedés: Az eredeti csomagolásban, nedvességtől és fénytől védve tárolt EVE nem változik idővel. Használat után vizsgálja át kesztyűt, hogy észrevegye rajta a legkisebb hibát vagy sérülést. Távolítsa el a szakadt, lyukas kibomlott varrású kesztyűket.

A termék EU-megfelelőségi nyilatkozata elérhető a következő internetes webhelyen: www.rostaing.com

FIGYELMEZTETÉS: az ebben a leírásban nem említett kockázatokkal szemben nem nyújt védelmet. A nedves kesztyű elveszítheti szigetelő tulajdonságait.
Összetétel: Pamut kesztyű, a tenyéren latex bevonat.
Ezek a kesztyűk tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek allergiát okozhatnak az érzékeny személyeknek (Természetes latex).
A kesztyű viselése nem ajánlott, ha mozgásban lévő gépalkatrészek behúzhatják.
Minden további információért forduljon a gyártóhoz.

R46 számú útmutató, index: 0620 - kód 2373

CZ

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA VÝROBCE OOP KATEGORIE II

Reference: **GRIPRO/I, GRIPRO10** tento model byl navržen tak, aby chránil uživatele před mechanickými riziky, na které se vztahuje norma EN388 pro vysoké riziko pořezání ISO13997 (Příklad: manipulace, používání ručních nástrojů, zednické práce, truhlářství).

Tento typ rukavic byl otestován typovou zkouškou EU (modul B) společností **CTC** 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - Francie, oznámený subjekt **č. 0075**

Označení CE na rukavici znamená, že rukavice splňuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky evropského nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Tento produkt slouží jako ochrana proti:
EN 388: 2016+A1: 2018: Mechanická rizika
EN 420: 2003+A1: 2010: Obecné požadavky

EN 388: 2016 +A1: 2018 2142X	Odolnost proti odřeninám (4 úrovně)	2
	Odolnost proti prořezu (5 úrovní)	1
	Odolnost proti roztržení (4úrovně)	4
	Odolnost proti perforaci (4 úrovně)	2
	Odolnost proti proříznutí podle ISO 13997 (6 úrovní A až F)	X

X: nevztahuje se na toto riziko
Vysoká úroveň značí dobrou ochranu (0: nedosaženo úrovně 1, X: test nebyl vykonán)
Výkonnostní úrovně platí pro dlaň rukavice.

Standardní velikosti: 8,9,10,11

Zručnost: Úroveň 5
Čištění: Úrovně výkonnosti jsou zaručeny pouze na dlani, když jsou nové (ani neoprané ani regenerované)
Skladování: Rukavice skladujte v původním balení, chraňte před vlhkem. V případě zbavení původních vlastností, přiložte kopii tohoto letáku s nejnovějším obalem.
Zastárávání: Vlastnosti OOP, který je uložen ve svém původním obalu a je chráněn před vlhkostí a světlem se s časem nemění. Po každém použití zkontrolujte, zda nejsou na rukavicích/manžetách žádné známky poškození nebo vady. Zlikvidujte rukavice, které jsou protržené, děravé, nebo mají poničené švy.

Prohlášení EU o souladu výrobku s normou je k dispozici na internetu: www.rostaing.com

UPOZORNĚNÍ: ochrana proti rizikům, které nebyly zmíněny není zaručena. Navlhlá rukavice může ztratit své izolační schopnosti.
Složení: Bavlněné rukavice, na dlani latexový nátěr.
Tyto rukavice neobsahují látky, které by u citlivých jedinců mohly vyvolat alergickou reakci (přírodní latex).
Nosit rukavice se nedoporučuje, pokud hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými součástmi stroje.
Pro všechny dostupné informace se obraťte na výrobce.

Zpráva n° R46 index 0620 - kód 2373