



17 avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU FRANCE

Tél : 04 74 46 07 15 Fax : 04 74 61 34 43
Tél : 0033(0)4 74 46 07 10 Fax : 0033 (0) 7 74 61 34

NOTICE D'UTILISATION

MODELE REFERENCE : MASTERTOP – MASTERTOP30 – MASTER1CR – MASTERTOPPICK35 – MASTERTOPMT – MASTERTOPMT20 – MASTERTOPIC30 – MASTERTOPIC35 – MASTERTOPPICK - MASTER1CR15M – VISIOTOP Ce type de gant a fait l'objet d'un examen $\text{C} \in$ de type par **LE CTC - 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON** organisme habilité **N° 0075 E P I de CATEGORIE II**

Le marquage $\text{C} \in$ apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de la protection individuelle :


EN 420 (2003) innocuité, confort, dextérité, solidité et protection.

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MECANIQUES et THERMIQUE :


Ce gant a été conçu pour répondre aux normes :

EN 420 (2003) exigences générales pour les gants de protection : innocuité et confort (taille)

EN 388 (2003) gants de protection contre les risques mécaniques

 Risques mécaniques EN 388	Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	4
	Résistance à la coupure par tranchage (5 niveaux)	5
	Résistance à la déchirure (4 niveaux)	4
	Résistance à la perforation (4 niveaux)	3

EN 407 (2004) gants de protection contre la chaleur et / ou le feu

 EN 407 Chaleur et feu	Comportement au feu (4 niveaux)	X
	Chaleur de contact (4 niveaux)	1
	Chaleur convective (4 niveaux)	X
	Chaleur radiante (4 niveaux)	X
	Petites projections de métal fondu (4 niveaux)	X
	Grosses projections de métal fondu (4 niveaux)	X

Niveau: plus le chiffre est élevé, meilleure est la protection, X : risque non couvert.

UTILISATION : Manipulation de pièces chaudes n'excédant pas 100°.

TAILLES: 8. 9. 10 sauf VISIOTOP disponible en 7. 8. 9. 10. 11

NETTOYAGE : Nettoyage à sec, les niveaux de performances sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf

STOCKAGE : tenir les gants dans son conditionnement d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

AVERTISSEMENT : **les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.** Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement. Ce gant ne doit pas entrer en contact avec une flamme. Ces gants ne contiennent pas de substance connue étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.

Notice n° 85 révision 08