



ROSTAING®

NERINE

EN388

1121X

FR

NOTICE D'INFORMATION DU FABRICANT EPI DE CATEGORIE II

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de la protection individuelle :

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 innocuité, confort, dextérité, solidité et protection :

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MECANIQUES

EN 388 (2016) comme l'indique ce pictogramme suivie des niveaux de performance:

	Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	1
	Résistance à la coupe par tranchage (5 niveaux)	1
	Résistance à la déchirure (4 niveaux)	2
	Résistance à la perforation (4 niveaux)	1
	Résistance à la coupe selon ISO 13997 (6 niveaux A à F)	X

Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1/A non atteint, X: essai non effectué)

La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com

Ce type de gant a fait l'objet d'un examen UE de type (module B) de

par CTC- 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organisme notifié N° 0075.

Tailles NERINE/I : 6, 7, 8,

Dextérité : Niveau 5

Nettoyage : Les niveaux de performances ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré)

Stockage : Tenir les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité et à une température comprise entre 5 °C et 25 °C. Eviter l'exposition à la lumière naturelle.

En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec le nouveau plus petit conditionnement.

AVERTISSEMENT : les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.

Composition : Tricot en polyester et enduction paume en latex.

Ces gants contiennent des substances étant susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles (Latex naturel).

Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de heurtement par des pièces de machine en mouvement.

Les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.

Notice n°R18 indice0221 - Référence : NERINE/I

GB

INSTRUCTION SHEET FROM THE MANUFACTURER OF
CATEGORY II PPE

The CE marking on this glove means that it fulfills the essential health and safety requirements of the European 2016/425 Directive on Personal Protective Equipment:

EN 420: 2003 + A1: 2009 harmlessness, comfort, dexterity, solidity and protection:

This product has been designed to provide protection from MECHANICAL RISKS.

EN 388 (2016) as shown by this symbol monitoring performance levels:

	Abrasion resistance (4 levels)	1
	Cutting by slicing resistance (5 levels)	1
	Tear resistance (4 levels)	2
	Perforation resistance (4 levels)	1
	Cutting resistance as per ISO 13997 (6 levels from A to F)	X

A high level indicates good protection (0: level 1/A not reached, X: test not carried out)

The EU declaration of conformity for the product is available on the web site: www.rostaing.com

This type of glove has been the subject of an EU type (module B) of

DE

HERSTELLERDATENBLATT PSA DER KATEGORIE II

Die Kennzeichnung CE auf diesem Handschuh bedeutet, dass die grundlegenden gesundheitlichen Anforderungen der europäischen Richtlinie 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen befolgt werden:

EN 420: 2003 + A1: 2009 Unbedenklichkeit, Komfort, Fingerfertigkeit, Strapazierfähigkeit und Schutz:

Dieses Produkt wurde zum Schutz vor MECHANISCHEN RISIKEN entworfen.

EN 388 (2016), wie dieses Piktogramm anzeigt, gefolgt von Leistungsstufen:

	Abriebfestigkeit (4 Stufen)	1
	Schnittfestigkeit (5 Stufen)	1
	Weiterkeifraft (4 Stufen)	2
	Durchstichfestigkeit (4 Stufen)	1
	Der Schnittfestigkeits-test nach EN ISO 13997 (6 Stufen A bis F)	X

Eine hohe Stufe deutet auf einen guten Schutz hin (0: Stufe 1/A nicht erreicht, X: Test nicht durchgeführt)

Die EU-Erklaerung zur Produktkonformität ist auf folgender Website zugänglich: www.rostaing.com

NL

VOORLICHTINGSBROCHURE VAN DE FABRIKANT PBM VAN
CATEGORIE II

De markering CE op de handschoen geeft aan dat aan de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvereisten van de Europese richtlijn 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen is voldaan:

EN 420: 2003 + A1: 2009 veiligheid, comfort, vingergevoeligheid, kracht en bescherming.

Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen MECHANISCHE GEVAREN:

EN 388 (2016) zoals aangegeven door dit pictogram gevolgd door de prestatieniveaus:

	Slijtvastheid (4 niveaus)	1
	Resistenza al taglio per trascinatura (5 livelli)	1
	Resistenza alla lacerazione (4 livelli)	2
	Resistenza alla perforazione (4 livelli)	1
	Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	X

Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1/A non atteint, X: prova non effettuata)

La dichiarazione UE di conformità del prodotto è accessibile dal sito internet: www.rostaing.com

Il presente tipo di guanti è stato sottoposto ad esame di tipo CE

I

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE DI DPI DI CATEGORIA II

La marcatura CE apposta sul presente guanto denota il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza del regolamento europeo 2016/425 riguardante i dispositivi di protezione individuale:

EN 420: 2003 + A1: 2009: assenza di rischi, comfort, destrezza, solidità e protezione.

Questo prodotto è stato concepito per offrire una protezione contro i RISCHI MECCANICI

EN 388 (2016) come indica questo pittogramma seguito dai livelli di resistenza:

	Resistenza all'abrasione (4 livelli)	1
	Resistenza al taglio per trascinatura (5 livelli)	1
	Resistenza alla lacerazione (4 livelli)	2
	Resistenza alla perforazione (4 livelli)	1
	Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	X

Un livello elevato indica una buona protezione (0: livello 1/A non raggiunto, X: prova non effettuata)

La dichiarazione UE di conformità del prodotto è accessibile dal sito internet: www.rostaing.com

Il presente tipo di guanti è stato sottoposto ad esame di tipo CE

