



D

HERSTELLERDATENBLATT PSA DER KATEGORIE II

Artikel-Nr.: PROTECTMAX-I dieses Modell wurde entworfen, um den Nutzer gegen mechanische Risiken gemäß EN388 zu schützen ausschließlich hoher Schnittschutz ISO13997 (Beispiel: mechanische Risiken, die bei Pfanzarbeiten oder beim Arbeiten in den Weinbergen auftreten können).

An diesem Handschuh wurde die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durch die bennante Stelle Nr. 0493CENTEXBEL Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgien, durchgeführt.

Die Kennzeichnung **CE** auf diesem Handschuh bedeutet, dass die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen befolgt werden.

Dieses Produkt wurde entworfen zum Schutz vor:

EN 388: 2016: Mechanische Risiken:
EN 420 + A1: 2010: Allgemeine Anforderungen

	Abriebfestigkeit (4 Stufen)	3
	Schnittfestigkeit (5 Stufen)	1
	WeitereiKraft (4 Stufen)	3
	Durchtreiffestigkeit (4 Stufen)	1
	Der Schnittfestigkeits test nach EN ISO 13997 (6 Stufen A bis F)	X

Eine hohe Stufe deutet auf einen guten Schutz hin (0: Stufe1/A nicht erreicht, X: Test nicht durchgeführt)

Die Leistungsstufen gelten nur für den Handflächenbereich des Handschuhs.

Standardgrößen: PROTECTMAX-I : 7, 8, 9, 10.

Fingerfertigkeit: Stufe 5

Reinigung: Die Leistungsstufen sind nur im Handflächenbereich des Handschuhs in neuem Zustand garantiert (weder nach dem Waschen noch nach der Neubearbeitung)

Aufbewahrung: Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Werden die Handschuhe ausgepackt, einer Kopie dieses Produktes der neuen, kleineren Verpackung beilegen. Alterung: Die Eigenschaften der in ihrer Originalverpackung an einem trockenen und vor Licht geschütztem Ort aufbewahrten PSA werden nicht beeinträchtigt. Nach jeder Anwendung die Handschuhe prüfen, ob sie nicht Fehler oder Mängel aufweisen. Handschuhe mit Rissen oder Löchern nicht verwenden.

Die EU-Erkärung zur Produktkonformität ist auf folgender Website zugänglich: www.rostaing.com

WARNHINWEIS: Nicht in diesem Datenblatt angeführte Risiken sind nicht gedeckt.

Zusammensetzung: Handschuh aus Polyamid mit Latex-Beschichtung. Vom Tragen der Handschuhe wird abgeraten, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Maschinenteilen erfasst zu werden.

Diese Handschuhe enthalten Stoffe, die bei empfindlichen Personen Allergien auslösen könnten (natürlicher Latex).

Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Datenblatt Nr. R27 Index 1119 - Referenzen: PROTECTMAX-I

NL

VOORLICHTINGSBROCHURE VAN DE FABRIKANT PBM VAN CATEGORIE II

Referentie: PROTECTMAX-I dit model is ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen mechanische invloeden die valt onder de norm EN388 inzake snijweerstand volgens ISO13997 (bijvoorbeeld: mechanische invloeden die voorkomen bij het planten en snoeien van kleine boomstrukturen).

Dit type handschoen werd onderworpen aan een EU-typeonderzoek (modulo B) door CENTEXBEL Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde organisatie notificato N° 0493.

De markering **CE** op de handschoen geeft aan dat aan de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvereisten van de Europese richtlijn 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen is voldaan:

Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen:

EN 388: 2016: Mechanische gevaren

EN 420 + A1: 2010: Algemene vereisten

	Slipvastheid (4 niveaus)	3
	Slijtvastheid (5 niveaus)	1
	Scheurvastheid (4 niveaus)	3
	Prikveerstand (4 niveaus)	1
	Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A.t.e.m. F)	X

Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1/A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)

Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1/A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)

I

NOTA INFORMATIVA DEL FABRICANTE DI DPI DI CATEGORIA II

Riferimento: PROTECTMAX-I questo prodotto è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dalle aggressioni meccaniche oggetto della norma EN388, a esclusione di una potenza di taglio elevata ISO13997 (esempio: aggressione meccanica durante i lavori di impianto e di taglio di piccoli arbusti spinosi).

Il presente tipo di guanto è stato sottoposto ad esame di tipo CE (modulo B) da CENTEXBEL Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde organismo notificato N° 0493.

La marcatura **CE** apposta sul presente guanto denota il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza del regolamento europeo 2016/425 riguardante i dispositivi di protezione individuale. Questo prodotto è stato progettato per offrire una protezione contro:

EN 388: 2016: rischi meccanici

EN 420 + A1: 2010: Requisiti generali

	Resistenza all'abrasione (4 livelli)	3
	Resistenza al taglio per tranciatura (5 livelli)	1
	Resistenza alla lacerazione (4 livelli)	3
	Resistenza alla perforazione (4 livelli)	1
	Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	X

Un livello elevato indica una buona protezione (0: livello 1/A non raggiunto, X: prova non effettuata)

I livelli di prestazione hanno validità per quanto riguarda il palmo dei guanti.

E

MANUAL INFORMATIVO DEL FABRICANTE EPI DE CATEGORÍA II

Referencia: PROTECTMAX-I este modelo ha sido diseñado para proteger al usuario contra las agresiones mecánicas cubiertas por la norma EN388, excepto nivel elevado frente a cortes ISO13997 (ejemplo: agresiones mecánicas en trabajos de plantación y tala de espesos pequeños).

El presente tipo de guante ha sido sometido a un examen de tipo (modulo B) por CENTEXBEL Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde organismo notificado N° 0493.

La marca **CE** que lleva este guante significa que respeta las exigencias esenciales de salud y seguridad del reglamento europeo 2016/425 relativa a los equipos de protección individual.

Este producto se ha diseñado para brindar protección contra:

EN 388: 2016: riesgos mecánicos

EN 420 + A1: 2010: Exigencias generales

	Resistencia a la abrasión (4 niveles)	3
	Resistencia al corte por tranciatura (5 niveles)	1
	Resistencia a la laceración (4 niveles)	3
	Resistencia a la perforación (4 niveles)	1
	Resistencia al corte según ISO 13997 (6 niveles de A a F)	X

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)

Los niveles de resultado sólo son válidos en la palma de los guantes.

HU

II. KATEGÓRIÁJÚ EVE GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATLAP

Hivatkozás: PROTECTMAX-I ez a modellt az EN388 szerinti mechanikus behatások ellen terveztek, az ISO13997 szerinti erős vágón kívül (például: ütemtű munkák során előforduló mechanikus behatások, kismeretlen tüskék).

Ezen a kesztyűtípuson EU-típusvizsgálatot (B modul) végzett a CENTEXBEL Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, számú bejelentett szervezet.

A kesztyű elhelyezett **CE** jelölés azt jelenti, hogy a kesztyű megfelel az egyéni védfelzárterekre vonatkozó 2016/425 európai rendelet lényeges egészségügyi és biztonsági követelményeinek.

Ez a termék a következőkkel szembeni védelemre készült:

EN 388: 2016: mechanikai kockázatok

EN 420 + A1: 2010: Általános követelmények

	Kopásállóság (4. szint)	3
	Vágásállóság (5. szint)	1
	Szakadállóság (4. szint)	3
	Átszúrással szembeni ellenállás (4. szint)	1
	Vágásállóság az ISO 13997 szerint (6. szint A-tól F-ig)	X

A teljesítményszintek csak a kesztyű tenyérén érvényesek.

Standard méretek: PROTECTMAX-I : 7, 8, 9, 10

Kézgyűjtség: 5. szint

CZ

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA VÝROBCE OOP KATEGORIE II

Reference: PROTECTMAX-I Tento model byl navržen tak, aby chránil uživatele před mechanickými riziky, na která se vztahuje norma EN388, při vysokém riziku pořázení dle ISO13997 (příklad: mechanická rizika při vysadbě a stříhaní drobných trnitých keřů).

Tento typ rukavice byl otestován typovým testem EU (modul B) CENTEXBEL Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde označený subjekt N° 0493.

Oznámení **CE** na rukavice znamená, že rukavice splňuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky evropského nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Tento produkt slouží jako ochrana proti:

EN 388: 2016: mechanická rizika

EN 420 + A1 : 2010: Obecné požadavky

	Odolnost proti odření (4 úrovně)	3
	Odolnost proti profuze (5 úrovně)	1
	Odolnost proti roztržení (4úrovň)	3
	Odolnost proti perforaci (4 úrovně)	1
	Odolnost proti profuzní podle ISO 13997 (6 úrovně A až F)	X

Vysoká úroveň ukazuje na dobrou chráněnost (0: úroveň 1/A nedosažena, X: test nebyl proveden)

Výkonnostní úroveň platí pro danou rukavice.

Standardní velikosti: PROTECTMAX-I : 7, 8, 9, 10

Zručnost: Úroveň 5

Cílení: Úrovny výkonnosti jsou zaručeny pouze na dlani, když jsou nové (nenosí, nem lejí) alespoň 100x recyrogenované)

Skladování: Rukavice skladujte v původním balení, chráněte před vlhkem. V případě zvárení původní vlastnosti, přiložte kopii tohoto letáků s nejnovějším ohlášením.

Zastávání: Vlastnosti PIO, který je uložen ve svém původním obalu a je chráněn před vlhkostí a světlem se s časem nemění. Po každém použití zkонтrolujte, zda nejsou na rukavicích/manžetách žádné známky poškození nebo vady. Zlikvidujte rukavice, které jsou pořázené nebo déravé.

Prohlášení EU o souladu výrobku s normou je k dispozici na internetu: www.rostaing.com

FIGYELEM! Az ebben a leírásban nem említett kockázatokkal szemben nem nyújt védelmet.

Összetétel: Latex bevonatú pamut kesztyű.

A kesztyű viselése nem ajánlott, ha mozgásban lévő gépalkatrászek behuzhatják.

Ezek a kesztyűk tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek allergiát okozhatnak az érzékeny személyeknek (Természetes latex).

Minden további információért forduljon a gyártóhoz.

Para información adicional dirigirse al fabricante.

Folleto n.º R27 índice 1119 - Referencias: PROTECTMAX-I