

RESCUEFLUO-SC

GAMME POMPIERS

DÉSINCARCÉRATION

- Secours routier
- Désincarcération
- Sauvetage / déblaiement

Niveau de protection
à l'abrasion en dos : **3**

ISO
13997

Paume 32,1N
Dos 28,2 N



EN388



4X44FP

EN 407



X1XXXX

CONFORME AU RÉFÉRENTIEL



LABEL SÉCURITÉ CIVILE

AET N°0075/011/162/03/20/0725 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)

www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane ; renfort cuir croûte de bovin + mousse D30®

Dos Renforts thermoplastiques absorbant les chocs

Gant Maille HPPE/fibres minérales

Longueur totale 25 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 50 paires



Protection
normée contre
les chocs



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
250°C pendant 10
secondes minimum



Très bonne
résistance à la
perforation

Sur les zones
renforcées



Résistance à la
coupure maximale

Maille technologique



Système d'ajustement
au poignet

Meilleur maintien du
gant

Mousse de
Protection

D3O®

