

ATTACK6PEOMTEX-BSC

GAMME POMPIERS

PROTECTION FEU Textile

- Feux de structures
- Interventions attaque feu
- Caissons d'entraînement

« La certification après lavage garantit que tous les niveaux EN659 sont identiques avant et après 10 lavages »



AET : 0075/011/162/10/19/3002 (CTC)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Paume Enduit siliconé THERMASIL®
Dos Tissu AIRSYSTEM®
Doublure UNDERTECH® + feutre aramide en paume
Manchette Tissu AIRSYSTEM® doublé
Longueur totale 40 cm
Système d'accroche Gant droit : mousqueton
 Gant gauche : ½ anneau

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires



Résistance à la chaleur radiante

Technologie

AIRSYSTEM®
ROSTAING

Effet AIR BAG
 en cas de Flashover
EN DOS & MANCHETTE

Doublure technique

UNDERTECH®
ROSTAING

Résistance optimale à la chaleur et la coupure



Zone de renfort

Chaleur

Mousqueton et dé d'accroche

Taille du gant

Étiquette de traçabilité :



Résistance à la chaleur

Enduit silicone très résistant à la coupure et à l'abrasion

THERMASIL®
ROSTAING

Membrane Porelle®

Imperméable, résistance à la flamme, aux produits chimiques, aux bactéries



Protège-artère



Bride de serrage



LAVABLE
 EN ISO 6330