FICHE TECHNIQUE

RESCUEFITFLUO

GAMME POMPIERS

DÉSINCARCÉRATION

- Secours routier
- Désincarcération
- Sauvetage / déblaiement

CE EN388

4X42 F P

Niveau de protection coupure en dos >22N : **E**

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/03/20/0725 EXT 02/04/20 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane, renforts cuir croûte de bovin + mousse D3O®
Dos Renforts thermoplastiques absorbant les chocs
Gant Maille HPPE/fibres minérales/polyamide
Longueur totale 25 cm

ENTRETIEN

30 PROCESS 3

CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 50 paires

REV072023

Excellente protection aux chocs

Compatible écrans tactiles
Technologie « Touch »

Résistance à la chaleur
Isolation thermique : 250°C pendant 10 secondes minimum

Très bonne résistance à la perforation
Sur les zones renforcées

Mousse de Protection D3O®

Maille résistante à la coupure

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443

ROSTAING.COM