

# RESCUEFLUO-SC





GAMME POMPIERS

## DÉSINCARCÉRATION

- Secours routier
- Désincarcération
- Sauvetage / déblaiement

Niveau de protection à l'abrasion en dos : **3**

ISO 13997
Paume 32,1N Dos 28,2 N

AET N°0075/011/162/03/20/0725 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

**TAILLES**

- 6 7 8 9 10 11 12

**COMPOSITION**

**Paume** Enduction polyuréthane ; renfort cuir croûte de bovin + mousse D30®  
**Dos** Renforts thermoplastiques absorbant les chocs  
**Gant** Maille HPPE/fibres minérales  
 Longueur totale 25 cm

**ENTRETIEN**



**CONDITIONNEMENT**

Sachet de 1 paire / Carton de 50 paires



Protection normée contre les chocs



Résistance à la coupure maximale  
Maille technologique



Système d'ajustement au poignet  
Meilleur maintien du gant



Résistance à la chaleur

Isolation thermique : 250°C pendant 10 secondes minimum



Très bonne résistance à la perforation

Sur les zones renforcées

Mousse de Protection

D30®

