FICHE TECHNIQUE

LIQUIDO

4 EN 1

Multi-usages 4 EN 1

- Maçonnerie
- Travaux de façade & sablage
- Arrosage & lessivage
- Gros travaux de plantation
- Validé par les maraîchers

**Convient aux personnes allergiques au latex*

100% étanche

Double enduction nitrile

Excellente résistance à l'abrasion

Excellent Grip

Les outils tiennent bien en main

Protection avant-bras

Longueur totale 35 cm protégeant le poignet

Résistance à la chaleur de contact

Isolation thermique : 100°C

Résistant aux produits chimiques

Hydroxyde de sodium 40% pendant 480 mins,
Acide sulfurique pendant 55 mins,
Méthanol pendant 35 mins
Gants à rincer après chaque contact avec un produit chimique pour garantir la durée de vie

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

CE EN388 4121X

Niveau 1 à la chaleur de contact obtenu selon le rapport d'essai CTC n°L220917104_1

AET N° 00187/111/1/2020 (VIPO)

Déclaration de conformité sur http://dc.rostaing.com/

TAILLES

6 **7** **8** **9** **10** **11** 12

COMPOSITION

Sous gant	Polyester
Enduction	Double enduction nitrile

ENTRETIEN

CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 100 paires

REV102023

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443