FR

NOTICE D'INFORMATION DU FABRICANT EPI DE CATEGORIE II

Références : **CANADA** / Codes articles : **.H et .F** ce modèle a été conçu pour protéger l'utilisateur contre des agressions mécaniques couvertes par la EN388 hors coupure élevée ISO13997, thermiques couvertes par la EN407 ainsi qu'une protection contre le contact avec un produit froid n'ayant pas une température inférieure à 0°C couverte par la EN511. (Exemple : tous travaux d'entretien du jardin en demi-saison).

Ce type de gant a fait l'objet d'un examen UE de type (module B) par **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – France organisme notifié **N° 0075**

Le marquage **CE** apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425, relatif aux équipements de protection individuelle.
Ce produit a été conçu pour apporter une protection contre :
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 : Risques mécaniques
EN 420 : 2003+A1 : 2009 : Exigences générales
EN 511 : 2006 : Protection contre le froid
EN 407 : 2004 : Risques thermiques

Clearance: Niveau 2
Résistance à la coupure par tranchage (5 niveaux)
Résistance à la déchirure (4 niveaux)
Résistance à la perforation (4 niveaux)
Résistance à la coupure selon ISO 13997 (6 niveaux A à F)

EN388 2016		
Abrasion resistance (4 levels)	4	A
Cutting by slicing resistance (5 levels)	1	1
Tear resistance (4 levels)	1	1
Perforation resistance (4 levels)	1	1
Cutting resistance as per ISO 13997 (6 levels from A to F)	X	X

EN511 2006		
Convective cold (4 levels)	X	X
Contact cold (4 levels)	1	1
Water penetration (1 level)	X	X

EN407 2004		
Fire behaviour (4 levels)	X	X
Contact heat (4 levels)	1	1
Convective heat (4 levels)	X	X
Radiant heat (4 levels)	X	X
Minor molten metal spray (4 levels)	X	X
Major molten metal spray (4 levels)	X	X

A high level indicates good protection (0: level 1/A not reached, X: test not carried out)
Performance levels are valid for the palm of the glove.
CANADA F Sizes: 6,7,8
CANADA H Sizes: 9,10,11
Dexterity: Level 5
Cleaning: The performance levels are only guaranteed for the glove's palm when new (neither washed, nor regenerated)
Storage: Keep in the original packaging and away from humidity. If unpacked, include a copy of these instructions in the smallest new packaging.
Ageing: After use, inspect the cuffs to detect any defect or imperfection. Dispose of gloves that have tears, holes, broken seams. The coated gloves (Polyurethane, nitrile, latex, PVC) suffer no changes to their mechanical strength up to 5 years after the date of manufacture featured on the product (the first 2 digits of the batch number represent the year of manufacture).

The EU declaration of conformity for the product is available on the web site: www.rostaing.com

WARNING: Risks not indicated on this sheet are not covered. When wet, the glove may lose its insulating properties.
Composition: Knitted acrylic glove, nitrile coating and bumps on the palm.
No flame protection is claimed. Use up to a maximum temperature of 100°C.
Wearing gloves is not recommended in situations where there is a risk of being caught up in moving machinery.
These gloves do not contain any substances known to cause allergies in sensitive persons.
Wearing the gloves is recommended in contact with a product that has a temperature of not less than 0°C.
For all further information, please consult the manufacturer.

Instructions n° R43 release 1022

EN388 2016		
Abrasion resistance (4 levels)	4	4
Cutting by slicing resistance (5 levels)	1	1
Tear resistance (4 levels)	1	1
Perforation resistance (4 levels)	1	1
Cutting resistance as per ISO 13997 (6 levels from A to F)	X	X

EN511 2006		
Convective cold (4 levels)	X	X
Contact cold (4 levels)	1	1
Water penetration (1 level)	X	X

EN407 2004		
Fire behaviour (4 levels)	X	X
Contact heat (4 levels)	1	1
Convective heat (4 levels)	X	X
Radiant heat (4 levels)	X	X
Minor molten metal spray (4 levels)	X	X
Major molten metal spray (4 levels)	X	X

EN388 2016		
Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	4	4
Résistance à la coupure par tranchage (5 niveaux)	1	1
Résistance à la déchirure (4 niveaux)	1	1
Résistance à la perforation (4 niveaux)	1	1
Résistance à la coupure selon ISO 13997 (6 niveaux A à F)	X	X

EN511 2006		
Froid convectif (4 niveaux)	X	X
Froid de contact (4 niveaux)	1	1
Pénétration d'eau (1 niveau)	X	X

EN407 2004		
Comportement au feu (4 niveaux)	X	X
Chaleur de contact (4 niveaux)	1	1
Chaleur convective (4 niveaux)	X	X
Chaleur radiante (4 niveaux)	X	X
Petites projections de metal fondu (4 niveaux)	X	X
Grosses projections de métal fondu (4 niveaux)	X	X

Un niveau élevé indique une bonne protection (0 : niveau 1/A non atteint, X : essai non effectué)
Les niveaux de performances sont valables sur la paume du gant.
Tailles CANADA F : 6,7,8
Tailles CANADA H : 9,10,11
Dextérité : Niveau 5
Nettoyage : Les niveaux de performances ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré)
Stockage : Tenir les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de l'humidité. En cas de conditionnement différent, joindre une copie de cette notice avec le nouveau plus petit conditionnement.
Vieillissement : Après utilisation, examiner les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Ecarter les gants qui ont des déchirures, des trous, des coutures échappées. Les gants enduits (Polyuréthane, nitrile, latex, PVC) ne souffrent pas de détérioration de leurs résistances mécaniques jusqu'à 5 ans après la date de fabrication figurant sur le produit (les 2 premiers chiffres du lot correspondent à l'année de fabrication).
La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com

AVERTISSEMENT : Les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts. Le gant mouillé peut perdre ses propriétés d'isolation.
Composition : Gant en tricot acrylique, enduction imperméable. Ecarter et piqures en paume.
Aucune protection contre les flammes n'est revendiquée. Utilisation jusqu'à une température maximale de 100°C.
Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement.
Ces gants ne contiennent pas de substance connue étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.
Le port des gants est préconisé en contact avec un produit n'ayant pas une température inférieure à 0°C.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.

Notice n° R43 indice 1022 code 2487

DE

HERSTELLERDATENBLATT PSA DER KATEGORIE II

Referenzen: **CANADA** / Artikelcodes: **.H und .F** dieses Modell wurde entworfen, um den Benutzer gegen mechanische Risiken gemäß EN 388 zu schützen, hohe Schnittfestigkeit ISO13997, gegen thermische Risiken gemäß EN 407 sowie gegen den Kontakt mit kalten Produkten, deren Temperatur nicht unter 0 °C liegt, gemäß EN 511. (Beispiel: alle Gartenpflegearbeiten während der Übergangszeit).

An diesem Handschuhtyp wurde die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durch **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Frankreich durchgeführt, die benannte Stelle Nr. **0075** ist zuständig.

Die Kennzeichnung **CE** auf diesem Handschuh bedeutet, dass die grundlegenden Gesundheitschutz- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen befolgt werden.
Dieses Produkt wurde entworfen zum Schutz vor:
EN 388: 2016 + A1: 2018: Mechanische Risiken:
EN 420: 2003+A1: 2009: Allgemeine Anforderungen
EN 511: 2006: Kältschutz
EN 407: 2004: Thermische Risiken

Abriebfestigkeit (4 Stufen)
Schnittfestigkeit (5 Stufen)
Weiterreißkraft (4 Stufen)
Durchstoßfestigkeit (4 Stufen)
Der Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997 (6 Stufen A bis F)

EN388 2016		
Abriebfestigkeit (4 Stufen)	4	4
Schnittfestigkeit (5 Stufen)	1	1
Weiterreißkraft (4 Stufen)	1	1
Durchstoßfestigkeit (4 Stufen)	1	1
Der Schnittfestigkeitstest nach EN ISO 13997 (6 Stufen A bis F)	X	X

EN511 2006		
Konvektive Kälte (4 Stufen)	X	X
Kontaktkälte (4 Stufen)	1	1
Wasserpenetration (1 Stufe)	X	X

EN407 2004		
Brennverhalten (4 Stufen)	X	X
Kontaktwärme (4 Stufen)	1	1
Konvektive Wärme (4 Stufen)	X	X
Strahlungswärme (4 Stufen)	X	X
Kleine Spritzer Geschmolzenen Metalls (4 Stufen)	X	X
Große Spritzer Geschmolzenen Metalls (4 Stufen)	X	X

Eine hohe Stufe deutet auf einen guten Schutz hin (0: Stufe1/A nicht erreicht, X: Test nicht durchgeführt)
Die Leistungsstufen gelten nur für den Handflächenbereich des Handschuhs.
Größen CANADA F: 6,7,8
Größen CANADA H: 9,10,11
Fingerfertigkeit: Stufe 5
Reinigung: Die Leistungsstufen sind nur im Handflächenbereich des Handschuhs in neuem Zustand garantiert (weder nach dem Waschen noch nach der Neubearbeitung)
Aufbewahrung: Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Werden die Handschuhe ausgepackt, eine Kopie dieser Datenblattes der neuen, kleineren Verpackung beilegen.
Alterung: Nach jeder Anwendung die Stulpen prüfen, ob sie nicht Fehler oder Mängel aufweisen. Handschuhe mit Rissen, Löchern oder aufgegangenen Nähten nicht verwenden. Die mechanische Festigkeit der beschichteten Handschuhe (Polyurethan, Nitril, Latex, PVC) bleibt bis zu 5 Jahre nach dem auf Produkt angegeben Herstellungsdatum unverändert (die ersten 2 Zahlen der Chargennummer entsprechen dem Herstellungsjahr).

Die EU-Erklärung zur Produktkonformität ist auf folgender Website zugänglich: www.rostaing.com

WARNHINWEIS: Die nicht in diesem Datenblatt angeführte Risiken sind nicht gedeckt. Der nasse Handschuh kann seine Isolierenden Eigenschaften verlieren.
Zusammensetzung: Handschuhe aus Acryl-Strick, mit Nitrilschaum-Beschichtung sowie Noppen an den Handflächen.
Es wird kein Schutz gegen Flammen beansprucht. Benutzung bis zu einer Höchsttemperatur von 100 °C.
Vom Tragen der Handschuhe wird abgeraten, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Maschinenteilen erfasst zu werden.
Diese Handschuhe enthalten keine bekannten Stoffe, die bei empfindlichen Personen Allergien auslösen könnten.
Das Tragen der Handschuhe wird bei Kontakt mit Produkten empfohlen, deren Temperatur nicht unter 0 °C liegt.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Datenblatt Nr. R43 Index 1022

NL

VOORLICHTINGSBROCHURE VAN DE FABRIKANT PBM VAN CATEGORIE II

Referenties: **CANADA** / Artikelcodes: **.H en .F** dit model is ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen mechanische invloeden die valt onder de norm EN388 hoge snijweerstand ISO13997, tegen thermische invloeden onder de norm EN407 en eveneens te beschermen tegen contact met een koud product met een temperatuur hoger dan 0°C onder de norm EN511. (Bijvoorbeeld: alle onderhoudswerken in de tuin in het tussenseizoen).

Dit type handschoen werd onderworpen aan een EU-typeonderzoek (module B) door **CTC** 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - Frankrijk, erkende instantie **nr. 0075**

De markering **CE** op de handschoen geeft aan dat aan de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsvereisten van de Europese richtlijn 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen is voldaan.
Dit product is ontworpen om bescherming te bieden tegen:
EN 388: 2016 + A1: 2018: Mechanische gevaren
EN 420: 2003+A1: 2009: Algemene vereisten
EN 511: 2006: Bescherming tegen de koude
EN 407: 2004: Thermische gevaren

Slijtvastheid (4 niveaus)
Snijvastheid (5 niveaus)
Scheurvastheid (4 niveaus)
Prikweerstand (4 niveaus)
Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A t.e.m. F)

EN388 2016		
Slijtvastheid (4 niveaus)	4	4
Snijvastheid (5 niveaus)	1	1
Scheurvastheid (4 niveaus)	1	1
Prikweerstand (4 niveaus)	1	1
Snijweerstand in overeenstemming met ISO 13997 (6 niveaus, A t.e.m. F)	X	X

EN511 2006		
Convectiekoude (4 niveaus)	X	X
Contactkoude (4 niveaus)	1	1
Waterpenetratie (1 niveau)	X	X

EN407 2004		
Brandgedrag (4 niveaus)	X	X
Contacthitte (4 niveaus)	1	1
Convectiehitte (4 niveaus)	X	X
Stralingshitte (4 niveaus)	X	X
Kleine spatten gesmolten metaal (4 niveaus)	X	X
Grote spatten gesmolten metaal (4 niveaus)	X	X

Een hoog niveau duidt op een goede bescherming (0: niveau 1/A niet bereikt, X: test niet uitgevoerd)
De prestatieniveaus zijn van toepassing op de palm van the handschoen.
CANADA F-maten: 6,7,8
CANADA H-maten: 9,10,11
Vingervoeligheid: Niveau 5
Reiniging: De prestatieniveaus worden alleen gegarandeerd op de handpalm van de handschoen in nieuwstaat (niet gewassen of geregenereerd)
Opslag: Bewaar handschoenen in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Indien de verpakking wordt verwijderd, voegt u een kopie toe van deze voorlichtingsbrochure bij de nieuwe kleinere verpakking.
Veroudering: Controleer na gebruik de polsbroeken op gebreken of onvolkomenheden. Verwijder de handschoenen met scheuren, gaten en open naden. Gecoate handschoenen (polyurethan, nitril, latex, pvc) ondergaan geen veranderingen in hun mechanische sterkte tot vijf jaar na de productdatum op het product (de 2 eerste cijfers van de partij stemmen overeen met het productjaar).
De EU-conformiteitsverklaring van het product vindt u op de website: www.rostaing.com

WAARSCHUWING: Risico's die niet in deze brochure worden genoemd, zijn niet gedekt. Natte handschoenen verliezen hun isolerend vermogen.
Samenstelling: Handschoen in acryltricot, met nitril coating en noppen in de palm.
Er wordt geen garantie gegeven voor de bescherming tegen vlammen. Te gebruiken tot een maximale temperatuur van 100°C.
Het dragen van handschoenen wordt afgeraden als het risico bestaat dat de handschoenen worden meegesleept in bewegende machineonderdelen.
Deze handschoenen bevatten geen enkele bekende stof die allergieën kan veroorzaken bij gevoelige personen.
Het dragen van handschoenen wordt aangeraden bij het hanteren van een product met een temperatuur niet lager dan 0 °C.
Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Handleiding nr. R43 index 1022

IT

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE DI DPI DI CATEGORIA II

Riferimenti: **CANADA**/Codici articoli: **.H e .F** questo modello è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dalle aggressioni meccaniche oggetto della norma EN388 a esclusione di una potenza di taglio elevata ISO13997, dai rischi termici oggetto della norma EN407, così come per proteggerlo dal contatto con un prodotto freddo che non abbia una temperatura inferiore a 0°C conformemente alla norma EN511. (Esempio: tutti i lavori di manutenzione del giardino in mezza stagione).

Il presente tipo di guanti è stato sottoposto ad esame UE di tipo (modulo B) da **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07– Francia organismo notificato **N. 0075**

La marcatura **CE** apposta sul presente guanto denota il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza del regolamento europeo 2016/425 riguardante i dispositivi di protezione individuale.
Questo prodotto è stato progettato per offrire una protezione contro:
EN 388: 2016 + A1: 2018: Rischi meccanici
EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisiti generali
EN 511: 2006: Protezione dal freddo
EN 407: 2004: Rischi termici

Resistenza all'abrasione (4 livelli)
Resistenza al taglio per rottura (5 livelli)
Resistenza alla lacerazione (4 livelli)
Resistenza alla perforazione (4 livelli)
Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)

EN388 2016		
Resistenza all'abrasione (4 livelli)	4	4
Resistenza al taglio per rottura (5 livelli)	1	1
Resistenza alla lacerazione (4 livelli)	1	1
Resistenza alla perforazione (4 livelli)	1	1
Resistenza al taglio secondo ISO 13997 (6 livelli da A a F)	X	X

EN511 2006		
Freddo convettivo (4 livelli)	X	X
Freddo da contatto (4 livelli)	1	1
Penetrazione di acqua (1 livello)	X	X

EN407 2004		
Comportamento al fuoco (4 livelli)	X	X
Calore da contatto (4 livelli)	1	1
Calore convettivo (4 livelli)	X	X
Calore radiante (4 livelli)	X	X
Piccoli schizzi di metalli fuso (4 livelli)	X	X
Grossi schizzi di metalli fuso (4 livelli)	X	X

Un livello elevato indica una buona protezione (0: livello 1/A non raggiunto, X: prova non effettuata)
I livelli di prestazione hanno validità per quanto riguarda il palmo dei guanti.
Taglie CANADA F: 6,7,8
Taglie CANADA H: 9,10,11
Destrezza: Livello 5
Pulizia: I livelli di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto nuovo (né lavato, né rigenerato)
Conservazione: Conservare i guanti nella loro confezione originale al riparo dall'umidità. In caso di apertura, allegare una copia del presente foglietto all'unità più piccola di confezionamento.
Invecchiamento: Dopo l'utilizzo, esaminare i polsini per rilevare il minimo difetto o qualsiasi imperfezione. Scartare i guanti che presentano lacerazioni, fori e scuciture. I guanti rivestiti (poliuretano, nitrile, lattice, PVC) non risentono di alterazioni delle loro resistenze meccaniche fino a 5 anni dopo la data di fabbricazione indicata sul prodotto (le due prime cifre del lotto corrispondono all'anno di fabbricazione).
La dichiarazione UE di conformità del prodotto è accessibile dal sito internet: www.rostaing.com

AVVERTENZA: I rischi non menzionati nelle presenti istruzioni non sono coperti. Il guanto bagnato può perdere le sue proprietà di isolamento.
Composizione: Guanto in maglia acrilica, spalmatura in nitrile sul palmo e punti sul palmo.
Non è richiesta alcuna protezione contro le fiamme. Utilizzo a una temperatura massima di 100°C.
E' sconsigliabile indossare i guanti se sussiste il rischio di impigliamento nelle parti in movimento di una macchina.
I presenti guanti non contengono sostanze note suscettibili di provocare allergie alle persone sensibili.
Si raccomanda di indossare i guanti in caso di contatto con un prodotto che non abbia una temperatura inferiore a 0°C.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore.

Istruzioni n. R43 indice 1022

ES

NOTA INFORMATIVA DEL FABRICANTE EPI DE CATEGORÍA II

Referencias: **CANADA** / Códigos artículos: **.H y .F** este modelo se ha diseñado para proteger al usuario frente a las agresiones mecánicas cubiertas por la EN388, excepto los cortes importantes ISO13997, térmicas cubiertas por la EN407, así como para proteger del contacto con un producto frío cuya temperatura no sea inferior a 0 °C cubierta por la EN511 (ejemplo: todos los trabajos de mantenimiento del jardín en entretiempo).

Este tipo de guante ha sido sometido a un examen UE de tipo (módulo B) por el **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07– Francia organismo notificado **N.° 0075**

El marcado **CE** que lleva este guante significa que cumple las exigencias esenciales de salud y seguridad del reglamento europeo 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
Este producto se ha diseñado para brindar protección contra:
EN 388: 2016 + A1: 2018: Riesgos mecánicos
EN 420: 2003+A1: 2009: Exigencias generales
EN 511: 2006: Protección contra el frío
EN 407: 2004: Riesgos térmicos

Resistencia a la abrasión (4 niveles)
Resistencia al corte por troceado (5 niveles)
Resistencia al desgarro (4 niveles)
Resistencia a la perforación (4 niveles)
Resistencia al corte según ISO 13997 (6 niveles de A a F)

EN388 2016		
Resistencia a la abrasión (4 niveles)	4	4
Resistencia al corte por troceado (5 niveles)	1	1
Resistencia al desgarro (4 niveles)	1	1
Resistencia a la perforación (4 niveles)	1	1
Resistencia al corte según ISO 13997 (6 niveles de A a F)	X	X

EN511 2006		
Frío convectivo (en 4 niveles)	X	X
Frío de contacto (en 4 niveles)	1	1
Penetración de agua (en 1 nivel)	X	X

EN407 2004		
Comportamiento al fuego (4 niveles)	X	X
Calor de contacto (4 niveles)	1	1
Calor de convección (4 niveles)	X	X
Calor radiante (4 niveles)	X	X
Proyecciones pequeñas de metal fundido (4 niveles)	X	X
Proyecciones grandes de metal fundido (4 niveles)	X	X

Un nivel elevado indica una buena protección (0: nivel 1/A no alcanzado, X: prueba no efectuada)
Los niveles de resultado sólo son válidos en la palma de los guantes.
Tallas CANADA F: 6,7,8
Tallas CANADA H: 9,10,11
Destreza: Nivel 5
Limpieza: Los niveles de resultado sólo se garantizan en la palma del guante en estado nuevo (ni lavado, ni regenerado)
Almacenamiento: Guardar los guantes en su embalaje de origen al abrigo de la luz y de la humedad. En caso de que se hubieran desembalado, adjuntar una copia de esta nota al nuevo embalaje más pequeño.
Envejecimiento: Después de haberlos utilizado, examine los manguitos para localizar el más mínimo fallo o cualquier imperfección. No utilizar guantes con desgarros, agujeros o costuras sueltas. Los guantes con revestimiento (poliuretano, nitrilo, látex, PVC) no sufren cambios en sus características mecánicas hasta 5 años después de la fecha de fabricación que figura en el producto (las 2 primeras cifras del lote corresponden al año de fabricación).
La declaración UE de conformidad del producto es accesible a través del sitio web: www.rostaing.com

ADVERTENCIA: Los riesgos que no se mencionan en esta nota no están cubiertos. El guante mojado puede perder sus propiedades de aislamiento.
Composición: Guante de punto acrílico, tratamiento superficial de nitrilo en la palma y puntos en la palma.
No se atribuye ninguna protección frente a las llamas. Utilización hasta una temperatura máxima de 100 °C.
Se desaconseja llevar los guantes cuando existe un riesgo de quedar atrapado por las piezas de la máquina en movimiento.
Estos guantes no contienen ninguna sustancia conocida que pueda provocar alergias en personas sensibles.
Se recomienda el uso de guantes en contacto con un producto que no tenga una temperatura inferior a 0°C.
Para información adicional dirigirse al fabricante.

Prospecto n° R43 índice 1022

PT

FOLHETO INFORMATIVO DO FABRICANTE EPI DE CATEGORIA II

Referências: **CANADA** / Códigos artigos: **.H e .F** este modelo foi concebido para proteger o utilizador contra agressões mecânicas abrangidas pela EN388 excepto corte elevado ISO13997, térmicas abrangidas pela EN407 bem como uma protegção contra o contacto com um produto frio que não tenha uma temperatura inferior a 0°C abrangida pela EN511. (Exemplo: todos os trabalhos de manutenção do jardim durante a meia estação).

Este tipo de luva foi objeto de um exame UE de tipo (módulo B) pela **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – França organismo notificado **N.º 0075**

A marca **CE** aposta nesta luva indica o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e segurança do regulamento europeu 2016/425 relativo aos equipamentos de protegção individual.
Este produto foi concebido para oferecer uma protegção contra:
EN 388 : 2016 + A1: 2018: Riscos mecânicos
EN 420: 2003+A1: 2009: Exigências gerais
EN 511: 2006: Protegção contra o frio
EN 407: 2004: Riscos térmicos

Resistência à abrasão (4 níveis)
Resistência ao corte por insisão (5 níveis)
Resistência ao rasgo (4 níveis)
Resistência à perfuração (4 níveis)
Resistência ao corte conforme ISO 13997 (6 níveis A a F)

EN388 2016		
Resistência à abrasão (4 níveis)	4	4
Resistência ao corte por insisão (5 níveis)	1	1
Resistência ao rasgo (4 níveis)	1	1
Resistência à perfuração (4 níveis)	1	1
Resistência ao corte conforme ISO 13997 (6 níveis A a F)	X	X

EN511 2006		
Frio por convecção (4 níveis)	X	X
Frio de contacto (4 níveis)	1	1
Penetração de água (1 nível)	X	X

EN407 2004		
Reação ao fogo (4 níveis)	X	X
Calor de contacto (4 níveis)	1	1
Calor por convecção (4 níveis)	X	X
Calor radiante (4 níveis)	X	X
Pequenas projeções de metal fundido (4 níveis)	X	X
Grandes projeções de metal fundido (4 níveis)	X	X

Um nível elevado indica uma boa protegção (0: nível 1/A não alcançado, X: ensaio não efetuado)
Os níveis de desempenho são válidos na palma da mão.
Tamanhos CANADA F: 6,7,8
Tamanhos CANADA H: 9,10,11
Destreza: Nível 5
Limpeza: Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva no estado novo (nem lavadas, nem regeneradas)
Armazenamento: Manter as luvas na sua embalagem de origem ao abrigo da humidade. Em caso de desembalagem, anexar uma cópia deste folheto à nova embalagem mais pequena.
Envelhecimento: Após utilização, examinar as mangas para detetar o menor defeito ou qualquer imperfeição. Descartar as luvas com rasgo, furos e costuras a abrir. As luvas revestidas (Poliuretano, nitrilo, Latex, PVC) não sofrem alterações no que respeita às resistências mecânicas até 5 anos após a data de fabricação indicada no produto (os 2 primeiros dígitos do lote correspondem ao ano de fabrico).
A declaração UE de conformidade do produto é acessível através do sítio internet: www.rostaing.com

ADVERTÊNCIA: Os riscos não mencionados neste folheto não são cobertos. A luva molhada pode perder as suas propriedades de isolamento.
Composição: Luva em malha acrílica, com revestimento em nitrilo na palma e relevos na palma.
Não é evidenciada qualquer protegção contra as chamas. Utilização até uma temperatura máxima de 100°C.
O uso das luvas é desaconselhado quando existe um risco de colhimento por peças de máquina em movimento.
Estas luvas não contêm nenhuma substância conhecida que podem provocar alergias a pessoas sensíveis.
Recomenda-se o uso de luvas em contacto com um produto com uma temperatura não inferior a 0°C.
Para qualquer informação adicional, contactar o fabricante.

Manual n° R43 índice 1022

DK

VEJLEDNING FRA PRODUCENTEN AF PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL, KATEGORI II

References: **CANADA** / Varenummer: **.H og .F** Denne model er udviklet til beskyttelse af brugeren mod mekanisk aggression omfattet af DS/EN388 dog ikke ISO13997 COUP-metoden, samt beskyttelse mod kontakt med et koldt produkt, hvis temperatur ikke er under à 0°C, derer dækket af EN511. (For eksempel: alle havearbejde i mellemsæsonen).

Denne handsketype er testet iht. CE-typeprøve (modul B) udført af **CTC** 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - Frankrig - Godkendt testorgan **Nr. 0075**

Markningen **CE** på denne handske angiver overholdelse af de centrale bestemmelser i den europæiske forordning 2016/425 om personligt værnemiddel.
Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse mod:
DS/EN 388: 2016 + A1 : 2018: Mekanisk risiko
DS/EN 420: 2003+A1: 2009: Generelle krav
DS 511: 2006: Beskyttelse mod kulde
EN 407: 2004: Termiske risici

Slidstyrke (4 niveauer)
Skærefasthed ved snit - (5 niveauer)
Rivstyrke (4 niveauer)
Punkteringsstyrke (4 niveauer)
Skærefasthed iht. ISO 13997 (6 niveauer A til F)

EN388 2016		
Slidstyrke (4 niveauer)	4	4
Skærefasthed ved snit - (5 niveauer)	1	1
Rivstyrke (4 niveauer)	1	1
Punkteringsstyrke (4 niveauer)	1	1
Skærefasthed iht. ISO 13997 (6 niveauer A til F)	X	X

EN511 2006		
Opfarsel ved lid (4 niveauer)	X	X
Kontaktvarme (4 niveauer)	1	1
Konvektionsvarme (4 niveauer)	X	X
Strålevarme (4 niveauer)	X	X
Udslyngning af små smeltede metaldele (4 niveauer)	X	X
Udslyngning af små større metaldele (4 niveauer)	X	X

Et højt niveau er udtryk for god beskyttelse (0: niveau 1/A ikke opnået, X: prøving ikke udført)
Præstationsniveauerne er gældende for handfladen.
Størrelser CANADA F: 6,7,8
Størrelser CANADA H: 9,10,11
Fingerfærdighed: Niveau 5
Rengøring: Præstationsniveauerne er kun garanteret i handskens handflade i ny tilstand (hverken vasket eller regenereret)
Opbevaring: Opbevar handskerne i den oprindelige emballage uden for påvirkning af fugt. Hvis pakken deles, skal en kopi af denne vejledning vedlægges hver enkelt mindre pakke.
Ældning: Efter enhver anvendelse skal manchetterne inspiceres for at afsløre den mindste fejl eller uregelighed. Kasser handsker, der har riflet, huller eller er gået op i syningerne. Handsker med overfladebehandlinger (polyuretan, nitril, latex, PVC) undergår ingen ændringer af deres mekaniske modstandsdygtighed op til 5 år efter produktionsdatoen på produktet (de 2 første tal i batchnummeret svarer til produktionsåret).
Produktets EU overensstemmelseserklæring kan hentes på websiden: www.rostaing.com

ADVARSEL: Risikoer som ikke er angivt i denne notisen, dekkes ikke. En våt handske kan miste sine isolerende egenskaper.
Sammensætning: Akrylstrikket handske med nitrilbelægg og spisser i håndbaken.
Vi lover ikke at dette produktet beskytter mot flammer. Brukes ved opptil en maksimumstemperatur på 100 °C.
Det frarådes å bruke hansker hvis det foreligger en fare for å bli hektet med et mobile maskindeler.
Disse hanskene inneholder ikke kjente stoffer som kan forårsake allergier på personer med allergiske tendenser.
Det anbefales å bruke hansker ved kontakt med et produkt som ikke har en temperatur under 0°C.
For alle tilleggsopplysninger, vennligst ta kontakt med produsenten.

Notis nr. R43, indeks 1022

SV

UPPLYSNINGSMEDDELANDE FRÅN TILLVERKARE AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING AV KATEGORI II

Artikelnummer: **CANADA**/ Artikelkoder: **.H och .F** denna modell har konstruerats för att skydda användaren mot mekaniska risker som omfattas av SS-EN 388, utom det mycket höga snittmåttet, SS-EN ISO 13997, termiska risker som omfattas av SS-EN 407, samt för att skydda mot kontakt med kalla produkter med en temperatur på lägst 0 °C, som omfattas av SS-EN 511. (till exempel alla former av underhållsarbete i trädgården från och till).

Denna typ av handske har genomgått CE-typkontroll (modul B) av **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – FR-69367 Lyon cedex 07 – Frankrike, anmält organ **nr 0075**

Det **CE** märkning som sitter på denna handske betyder att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning har respekterats.
Denna produkt har utformats för att erbjuda skydd mot:
EN 388: 2016+A1: 2018: Mekaniska risker
SS-EN 420: 2003+A1: 2020: Allmänna krav
SS-EN 511: 2006: Skydd mot kyla
SS-EN 407: 2004: Termiska risker

Nötningshållfasthet (fyra nivåer)
Skärhållfastheten (fem nivåer)
Rivhållfastheet (fyra nivåer)
Punkteringstålighet (fyra nivåer)
Skärhållfastheet enligt ISO 13997 (sex nivåer, A-F)

EN388 2016		
Nötningshållfastheet (fyra nivåer)	4	4
Skärhållfastheten (fem nivåer)	1	1
Rivhållfastheet (fyra nivåer)	1	1
Punkteringstålighet (fyra nivåer)	1	1
Skärhållfastheet enligt ISO 13997 (sex nivåer, A-F)	X	X

EN511 2006		
Skydd mot konvektionskyla (fyra nivåer)	X	X
Kontaktkylskydd (fyra nivåer)	1	1
Motståndskraft mot vattengenomträngning (en nivå)	X	X

EN407 2004		
Motstånd mot antändning (fyra nivåer)	X	X
Motstånd mot kontaktvärme (fyra nivåer)	1	1
Motstånd mot konvektionsvärme (fyra nivåer)	X	X
Motstånd mot strålningsvärme (fyra nivåer)	X	X
Motstånd mot små stänk av smält metall (fyra nivåer)	X	X
Motstånd mot stora stänk av smält metall (fyra nivåer)	X	X

En hög nivå anger gott skydd (0: nivå 1/A inte uppnådd, X: provning inte gjord)
Prestandanivåerna gäller för handskens handflata.
Storlekar CANADA F: 6, 7, 8
Storlekar CANADA H: 9, 10, 11
Smidighet: Nivå 5
Rengöring: Prestandanivåerna garanteras endast för handskens handflata i nyskick (inte tvättad, inte regenererad)
Förvaring: Förvara handskarna i originalembalage, skyddade från fukt. Bifoga en kopia av denna bruksanvisning det den nya och mindre förpackningen om produkterna omförpackas.
Åldrande: Granska manschetterna efter varje användning för att upptäcka minsta defekt eller brist. Använd inte handskar med rivskador, hål eller trasiga sömmar. Handskar med beläggning (polyuretan, nitril, latex, PVC) åsamkas ingen förändring av sin mekaniska hållfasthet upp till fem år efter det tillverkningsdatum som framgår av produkten (de två första siffrorna för parti motsvarar tillverkningsåret).

EU-försäkran om överensstämmelse för produkten kan erhållas via webbplatsen: www.rostaing.com

VIKTIG ANMÄRKNING: Risker som inte nämns i denna bruksanvisning omfattas inte. En fuktig handske kan förlora sina isolerande egenskaper.
Sammansättning:

které jsou rotřené, děravé, nebo mají poničené šrouby. U rukavic s nátěrem (Polyurethan, Nitril, Latex, PVC) nebrat ochranu obzvláštní pozornost mechanickým vlivům po dobu až 5 let od data výroby, které je uvedeno na výrobku (2 první číslá kódu odpovídají roku výroby).

Prohlášení EU o souladu výrobku s normou je k dispozici na internetu: www.rostaing.com

UPOZORNĚNÍ: Ochrana proti rizikům, která nebyla zmíněna, není zaručena. Nevhodí rukavice může ztratit své ochranné schopnosti.

Stoření: Rukavice z akrylového úpletu, nitrilový nátěr na dlani a plochy na dlani.

Není požadována žádná ochrana proti plamenům. Používání až do maximální teploty 100°C.

Nosit rukavice ve nepřítomnosti, pokud hrozí nebezpečí začynzení pohybivými součástmi stroje.

Tyto rukavice neobsahují známé látky, které by mohly u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci.

Rukavice se doporučují pro manipulaci s předměty, které nemají teplotu nižší než 0°C.

Pro všechny dostupné informace se obraťte na výrobce.

Zpráva n° R43 index 1022

HU

II. KATEGORIÁJÚ EVE GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATLAP

Hivatkozások: **CANADA** / Termékkódok: **.H et .F** ezt a modellt úgy tervezték, hogy védje a felhasználót az EN388 szerinti mechanikai behatásokkal szemben, az ISO13997 szerint nagy vágási szint kivételével. Az EN407 szerinti termikus hatásokkal szemben, valamint vélelmezett nyúlt az EN511 szerint a 0 °C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű termikus szigetelő érintkezőkre. (Például: minden tavaszi és őszi kerti munka).

Ezen a kesztyűpárban EU-típusvizsgálatot (B modul) hajtott végre a **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – France bejelentett szervezet **N° 0075**

A kesztyűn elhelyezett **CE** jelölés azt jelenti, hogy a kesztyű megfelel az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó 2016/425 európai rendelet lényeges egészségügyi és biztonsági követelményeit.

Ez a termék a következőket szembenti védelemre készült:

EN 388: 2016 + A1: 2016 : Mechanikai kockázatok

EN 420 : 2003+A1: 2009 : Általános követelmények

EN 511: 2006: Hideg elleni védelem

EN 407: 2004: Hőkockázat

EN388 4131X	Kopásállóság (4. szint)	4
	Vágásállóság (5. szint)	1
	Szakadásállóság (4. szint)	3
	Átszúrással szembeni ellenállás (4. szint)	1
	Vágásállóság az ISO 13997 szerint (6 szint A-tól F-ig)	X

EN511 X1X	Konvektív hideg (4 szint)	X
	Kontaktt hideg (4 szint)	X
	Vízpenetráció (1 szint)	X

EN407 X1XXXX	Lángzáj szembenti viselkedés (4 szint)	X
	Kontaktt hő (4 szint)	X
	Konvektív hő (4 szint)	X
	Sugárzó hő (4 szint)	X
	Kihűlésszerű hő olvadt fém (4 szint)	X
	Kihűlésszerű hő nagy olvadt fém (4 szint)	X

Mugas szint jó védelmet jelent (0: 1A szinttel nem érte el, X: próbát nem végeztek)

A teljesítményszintek csak a kesztyű tenyerén érvényesek.

CANADA.F méretek: 6,7 8

CANADA.H méretek: 9,10,11

Kezbesítési: 5. szint

Tisztítás: A teljesítményszintek csak a tenyéren és a kesztyű új (nem mosott, nem felsijlott) állapotban garantálták

Tárolás: A kesztyűt eredeti csomagolásában, nedvességtől védve kell tárolni. Átcsomagolás esetén ennek a leírásnak a másolatát helyezze a kisebb kiszerelésbe.

Ütegedés: Használat után vizsgálja át a kesztyűket, hogy ép-e-ve-ze-rja-e a legkisebb hibát vagy sérülést. Tévoltása el a szakadt, lyukas kesztyűt varrási kesztyűkre! A bevonatos kesztyűk (poliuretán, nitril, latex, PVC) mechanikai ellenállása a termékre szerepelő gyártási időpontból számított 5 évig nem csökken (a tétel 2 első számjegye a gyártási évet felel meg).

A termék EU-megfelelőségi nyilatkozata elérhető a következő internetes webhelyen: www.rostaing.com

FIGYELEM! Az ebben a leírásban nem említett kockázatokkal szemben nincs védelme. A nedves kesztyű elvesztheti szigetelő tulajdonságait.

Összetétel: Akril kötött kesztyű, a tenyéren nitril bevonat és rücskös tenyér.

Láng elien nem nyújt védelmet. Maximum 100 °C hőmérséklettig használható.

A kesztyű viselése nem ajánlott, ha mozgásban lévő gépalkatrészek behúzhatják.

Ezek a kesztyűk nem tartalmaznak olyan ismert anyagokat, amelyek allergiát okozhatnak az érzékeny személyeknek.

A kesztyű viselése 0°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű termékkel történő érintkezésnél ajánlott.

Minden további információért forduljon a gyártóhoz.

R43 számú útmutató, index: 1022

RO

NOTĂ DE INFORMARE A FABRICANTULUI DE E.P.I DE CATEGORIA II

Referințe: **CANADA** / Coduri articole: **.H şi .F** acest model a fost conceput pentru a proteja utilizatorul de riscurile agresiunilor mecanice acoperite de EN388, cu excepția tăierii cu obiecte ascuțite acoperite de ISO13997, a agresiunilor termice acoperite de EN407, precum și o protecție împotriva contactului cu un produs rece, care să nu aibă o temperatură mai mică de 0°C, acoperite de EN511. (Exemplu: toate lucrările de întreținere a grădinii de primăvara/toamnă).

Acest tip de mănușă a făcut obiectul unei examinări UE de tip (modulul B) de către **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Franța organism notificat **Nr. 0075**

Marcajul **CE** aplicat pe această mănușă îndeamnă că sunt respectate exigențele esențiale de sănătate și de siguranță din regulamentul european 2016/425 referitor la echipamente de protecție individuală.

Acest produs a fost conceput pentru a oferi o protecție împotriva:

EN388 4131X	Rezistența la abraziune (4 niveluri)	4
	Rezistența la tăiere prin transpare (5 niveluri)	1
	Rezistența la sfâșiere (4 niveluri)	3
	Rezistența la perforare (4 niveluri)	1
	Rezistența la tăiere conform ISO 13997 (6 niveluri, de la A la F)	X

EN511 X1X	Frig de convecție (4 niveluri)	X
	Frig de contact (4 niveluri)	X
	Pătrunderea apei (1 nivel)	X

EN407 X1XXXX	Comportament la foc (4 niveluri)	X
	Căldură de contact (4 niveluri)	X
	Căldură convectivă (4 niveluri)	X
	Căldură radiantă (4 niveluri)	X
	Stropi mici de metal topit (4 niveluri)	X
	Cantități mari de metal topit (4 niveluri)	X

Un nivel indicat indică o bună protecție (0: nivel 1/A neatins, X: test neefectuat)

Nivelurile de performanță sunt valabile pe palma mânușii.

Mărimi CANADA.F: 6, 7, 8

Mărimi CANADA.H: 9, 10, 11

Dexteritate: Nivel 5

Curățare: Nivelurile de performanță sunt garantate doar pe palma mânușii, în stare nouă (nu și spălată, nu regenerată)

Depozitare: Păstrați mănușile în ambalajul lor original, la adăpost de umiditate. În caz de scoatere din ambalaj, anexați o copie a prezentei note la noul ambalaj mai mic.

Imbătrânire: După utilizare, examinați manșetele pentru a descoperi cel mai mic defect sau o imperfecțiune. Aruncați mănușile care prezintă urme de degradare, găuri, cusături desfăcute. Mănușile cu strat de acoperire (poliuretan, nitril, latex, PVC) nu suferă modificări ale rezistenței la mecanice timp de până la 5 ani de la data de fabricație care figurează pe produs (primele 2 cifre ale lotului corespund anului fabricației).

Declarația UE de conformitate a produsului este accesibilă prin intermediul site-ului internet: www.rostaing.com

AVERTISMENT: Riscurile nementionate în această notă nu sunt acoperite. Mănușa uzată poate avea o parte pierdută proprietățile izolante.

Compoziție: Mănușă tricotată din acrilic, cu strat de acoperire de nitril pe palmă și picioare pe pălmă.

Nu se protejează contra unor pericole termice fără flacăre. Utilizare până la o temperatură maximă de 100°C.

Nu se recomandă purtarea mănușilor în zacul în care există un risc de agățare în piesele de mișcare aflate în mișcare.

Aceste mănuși nu conțin substanțe cunoscute ca fiind susceptibile să

PL

NOTA INFORMACYJNA PRODUCENTA ŚCI KATEGORII II

Referencje: **CANADA** / Kody artykułów: **.H oraz .F** ten model został zaprojektowany w celu ochrony użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi wyszczególnionymi w normie EN388, oprócz przecięcia ostrzami w ISO13997, termicznymi wyszczególnionymi w normie EN407 jak również w celu ochrony kontaktowej z produktami zimnymi, których temperatura nie jest niższa od 0°C określoną przez normę EN511. (Przykład: wszelkie prace porządkowe w ogrodzie w okresie przejściowym).

Ten typ rękawicy był przedmiotem badania typu WE (moduł B) w instytucji **CTC** – 4 Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Francja, jednostkę notyfikowaną **nr 0075**

Oznakowanie **CE** umieszczone na niniejszej rękawicy oznacza, że spełnia ona zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Dyrektywy Europejskiej 2016/425 dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

Ten produkt zapożyczkowano wyłącznie do ochrony przed:

EN 388: 2016 + A1: 2018: Zagrożeniami mechanicznymi

EN 420: 2003+A1: 2009: Wymaganiami ogólnymi

EN 511: 2006 : Ochrona przed zimnem

EN 407: 2004 : Zagrożenia termiczne

EN388 4131X	Odporność na ścieranie (4 poziomy)	4
	Odporność na przecięcia w wyniku cięcia (5 poziomy)	1
	Odporność na rozdarcie (4 poziomy)	3
	Odporność na przebicie (4 poziomy)	1
	Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO 13997 (6 poziomów od A do F)	X

EN511 X1X	Zimno konwekcyjne (4 poziomy)	X
	Zimno kontaktowe (4 poziomy)	X
	Penetracja wody (1 poziom)	X

EN407 X1XXXX	Zachowanie się podczas palenia (4 poziomy)	X
	Odporność na ciepło kontaktowe (4 poziomy)	X
	Odporność na ciepło konwekcyjne (4 poziomy)	X
	Odporność na ciepło promieniowania (4 poziomy)	X
	Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (4 poziomy)	X
	Odporność na duże ilości stopionego metalu (4 poziomy)	X

Wysoki poziom oznacza dobre zabezpieczenie (0: poziom 1/A nieosiągnięty, X: brak testów)

Poziomy odporności mogą być zagwarantowane jedynie na stronie chwytnej rękawicy.

Rozmiary CANADA.F: 6,7,8

Rozmiary CANADA.H: 9,10,11

Zręczność: Poziom 5

Czyszczenie: Poziomy odporności mogą być zagwarantowane jedynie na

stronie chwytnej nowej rękawicy (nieprzyszyta, nieregenerowanych)

Przechowywanie: Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Po rozpakowaniu, należy dołączyć kopię niniejszej instrukcji do nowego mniejszego opakowania.

Starzenie się: Po użyciu, należy sprawdzić rękawice, czy nie posiadają śladów uszkodzeń lub niedoskonałości. Odrzyć rękawice posiadające rozdarcie, dziury, rozerwane szwy. Rękawice powlekane (poliuretan, nitryl, lateks, PVC) trace swoje właściwości mechaniczne przez okres 5 lat licząc od daty produkcji podanej na produkcie (2 pierwsze cyfry partii oznaczają rok produkcji).

Deklaracja zgodności CE produktu jest dostępna na stronie internetowej: www.rostaing.com

OSTRZEŻENIE: Nie chronią przed zagrożeniami niewymienionymi w instrukcji. Mokre rękawice mogą stracić swoje właściwości izolacyjne.

Skład: Rękawice z dzianiny akrylowej z powłoką nitrylową i wypustkami po wewnętrznej stronie dłoni.

Ochrona przed otwartym ogniem nie jest wymagana. Użycie do maksymalnej temperatury 100°C

Nie należy zakładać rękawic, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia o ruchome elementy maszyny.

Rękawice nie zawierają żadnych substancji, które mogłyby powodować alergię u osób uczulonych.

Zaleca się zastosowanie w przypadku kontaktu z produktem, którego temperatura nie jest niższa niż 0°C.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.

Instrukcja nr R43, indeks 1022

SR

INFORMATIVNE NAPOMENE PROIZVOĐAČA LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO) KATEGORIJE II

Reference: **CANADA** / Šifre artikala: **H .F**, ovaj model je dizajniran da zaštiti korisnika od rizika agresija koje pokrivaju EN388 osim rezanja oštrim predметima ISO13997, termičkih agresija pokrivenih standardom EN407 kao i zaštitu od kontakta sa hladnim proizvodima čija temperatura nije ispod 0°C pokrivenih standardom EN511. (Primer: svi radovi na održavanju vrta sredinom sezone).

Ova vrsta rukavica je bila predmet EU ispitivanja tipa (modul B) od strane **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – France notifikovano telo **br. 0075**

Oznaka **CE** koja se nalazi na ovoj rukavici označava usklađenost sa osnovnim zahtevima iz Evropske direktive i bezbednosti zaštitnih sredstava 2016/425 koja se odnosi na ličnu zaštitnu opremu.

Ovaj proizvod je dizajniran da pruža zaštitu od:

EN 388: 2016 + A1: 2018: Mehanički rizici

EN 420 : 2003+A1: 2009.: Opšti zahtevi

EN 511: 2006 : Zaštita od hladnoće

EN388 4131X	Otpornost na abrazivno habanje (4 nivoa)	4
	Otpornost na posekotine rezanjem (5 nivoa)	1
	Otpornost na kidanje (4 nivoa)	3
	Otpornost na probijanje (4 nivoa)	1
	Otpornost na posekotine prema ISO 13997 (6 nivoa od A do F)	X

EN511 X1X	Konvektivna hladnoća (4 nivoa)	X
	Kontaktna hladnoća (4 nivoa)	X
	Prodiranje vode (1 nivo)	X

EN407 X1XXXX	Ponašanje u vatri (4 nivoa)	X
	Kontaktna toplota (4 nivoa)	X
	Konvektivna toplota (4 nivoa)	X
	Toplotno zračenje (4 nivoa)	X
	Male projekcije tečnog metala (4 nivoa)	X
	Velike projekcije tečnog metala (4 nivoa)	X

Visok nivo ukazuje na dobru zaštitu (0: nivo 1/A nije postignut, X: test nije izvršen)

Nivoi performansi važe samo na podnožju dlana rukavice.

Veličine Kanada.F: 6,7,8

Veličine Kanada.H: 9,10,11

Spretnost: Nivo 5

Čišćenje: Nivoi performansi se garantuju samo u podnožju dlana rukavica kada su one nove (niti oprane, niti regenerisane)

Skladištenje: Držite rukavice u originalnom pakovanju da biste im zaštitili od vlage. U slučaju da se ambalaža ukloni, priložite kopiju ovih napomena sa novom, manjom ambalažom.

Starenje: Posle svake upotrebe, proverite rukave radi eventualnih nedostaka ili nesavršenosti. Odbacite rukavice koje su pocepane, imaju rupe ili su odrezane. Obložene rukavice (poliuretan, nitril, lateks, PVC) ne trpe zbog promene mehaničke otpornosti do 5 godina nakon datuma proizvodnje koji je utisnut na proizvodu (prve 2 cifre serije odgovaraju godini proizvodnje).

Izjava EU o usaglašenosti proizvoda dostupna je na internet sajtu: www.rostaing.com

UPOZORENJE: Rizici koji nisu pomenuti u ovim napomenama nisu obuhvaćeni. Mokra rukavica może izgubiti svoja izolaciona svojstva.

Sastav: Akrilna pletena rukavica, nitrilna obloga na dlanu i zupci na dlanu.

Proizvod ne pruža nikakvu zaštitu od plamena. Koristiti do maksimalne temperature od 100°C.

Nošenje rukavica ne preporučuje se kada postoji opasnost da se one uhvate u pokretne delove mašine.

Ove rukavice ne sadrže poznate supstance koje mogu izazvati alergije kod osetljivih ljudi.

Nošenje rukavica se preporučuje u kontaktu sa proizvodom koji nema temperaturu manju od 0°C.

Za dodatne informacije obratite se proizvođaču.

Napomena R43 indeks 1022

SK

INFORMAČNÝ LETÁK VÝROBCU K PROSTRIEDKOM OSOBNEJ OCHRANY KATEGÓRIE II

Referencie: **KANADA** / Kódy výrobkov: **.H a .F** tento model bol vyrobený, aby chránil používateľa pred vonkajšími mechanickými podráždeniami podľa normy EN 388 okrem ťažkých rezných rán ISO 13997, , pred vplyvom tepla podľa normy EN 407 ako aj pred kontaktom so studenými produktami, ktorých teplota nie je nižšia ako 0° C podľa normy EN 511. (Príklad: všetky práce spojené s ošetrovaním záhrad na jeseň).

Tento typ rukavíc podrobil typovej skúške EU (modul B) **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Francúzsko notifikovaný **číslo 0075**

Označenie **CE** na rukavici znamená dodržiavanie základných požiadaviek vo veci zdravia a bezpečnosti podľa európskeho nariadenia 2016/425 týkajúceho sa osobnej ochrany.

Rukavice neobsahujú dopoznal známe látky, ktoré by mohli vyvolať alergie u citlivých osôb.

Odporúča sa, aby sa rukavice nosili pri kontakte s produktami, ktorých teplota nie je nižšia ako 0°C.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sa neváhajte obrátiť na výrobcu.

Poznámka č. R43 index 1022

SL

NAVODILA PROIZVAJALCA OZO KATEGORIJE II

Artikli: **CANADA/Kode artikulov: .H in .F** Ta model je bil zasnovan tako, da zagotavlja uporabnika pred mehanskimi agresijami, ki jih pokriva EN388 brez visokega reza ISO13997, termičnimi poškodbami, ki jih pokriva EN407, ter zaščito pred stikom s hladnim izdelkom, ki nima temperature pod 0°C, kar pokriva EN511. (Primer: vse vzdrževalna dela na vrtu jesenj.

Ta vrsta rokavice je bila predmet EU-pregleda tipa (modul B), ki ga je izvedel **CTC**- 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Francija, priglašeni organ **Nr 0075.**

Oznaka **CE** pritrjena na to rokavico, pomeni skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami evropske uredbe 2016/425 o osebni zaščitni opremi.

Ta izdelek je bil zasnovan tako, da nudi zaščito pred:

EN 388: 2016 + A1: 2018: Mehanska tveganja

EN 420: 2003 + A1 : 2009: Splošne zahteve

EN 511: 2006: Zaščita pred mrazom

EN 407: 2004: Toplotna tveganja

EN388 4131X	Odporost proti obrabi (4 stopnje)	4
	Odporost proti zarezam (5 stopenj)	1
	Odporost proti raztrgu (4 stopnje)	3
	Odporost proti prerezu (4 stopnje)	1
	Odporost proti zarezam po ISO 13997 (6 stopenj od A do F)	X

EN511 X1X	Konvekcijski mraz (4 stopnje)	X
	Mraz pri stiku (4 stopnje)	X
	Prodor vode (1 stopnja)	X

EN407 X1XXXX	Gorljivost (4 stopnje)	X
	Toplota stika (4 stopnje)	X
	Konvekcijska toplota (4 stopnje)	X
	Toplotno sevanje (4 stopnje)	X
	Majhne kapljice staljene kovine (4 stopnje)	X
	Velike pljuski staljene kovine (4 stopnje)	X

Visoka stopnja označuje dobro zaščito (0: stopnja 1/A ni dosežena, X: preskus ni izveden)

Raven učinkovitosti velja na dlani rokavice.

Velikosti CANADA.F: 6,7,8

Velikosti Kanada.H: 9,10,11

Gibljivost: Stopnja 5

Čiščenje: Ravni zmogljivosti so zagotovljene le na dlani nove rokavice, ki ni bila niti oprana niti regenerirana.

Skladiščenje: Hranite rokavice v originalni embalaži, zaščitene pred vlago. Ce ih boste prepakovali, priložite kopijo teh navodil v novo, manjšo embalažo.

Starenje: Po uporabi pregleite rokavice/manšete, če nimajo kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti. Zavrzite rokavice, ki imajo raztrganine, luknje, razparane šive. Prevlečene rokavice (poliuretan, nitril, lateks, PVC) ne spreminjajo svoje mehanske trdnosti do 5 let po datumu izdelave, ki je naveden na izdelku (prvi dve številki serije sta letnica).

Izjava EU o skladnosti proizvoda je na voljo na spletni strani: www.rostaing.com

OPOZORILO: Tveganja, ki niso navedena v tem navodilu, niso zajeta. Mokra rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti.

Sestava: Akrilna pletena rokavica, nitrilna prevleka na dlani in luknjice na dlani.

Ne zahteva se nobena zaščita pred plamenom. Uporabljajte do temperature najvec 100 °C.

Nošenje rokavic se odsvetuje, kadar obstaja nevarnost, da bi se vanje premelale pri delu stroja.

Te rokavice ne vsebujejo snovi, pri katerih je znano, da lahko povzročajo alergije pri občutljivih osebah.

Pri stiku z izdelkom, ki nima temperature pod 0 ° C, priporočamo nošenje zaščitnih rokavic.

Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

Obvestilo ść. R43 indeks 1022

TR

II. KATEGORİ BİREYSEL KORUMA DONANIMI İMALATÇISININ BİLGİLENDİRME YAZISI

Referanslar: **KANADA** / Ürün kodları: **.H ve .F** Bu model, kullanıcıyı, ISO13997 hariç olmak üzere EN388 tarafından kapsanan mekanik risklere, EN407 tarafından kapsanan termal risklere karşı korumak amacıyla, ayrıca EN511 tarafından kapsanan 0 °C altında olmayan soğuk bir ürünle temasa karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. (Örnek: mevsim sırasında bahçe bakımı).

Bu eldiven tipi, **CTC** 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07 tarafından **N° 0075** bildirimli Fransız kurumu) bir AB standart incelemesinin (modül B) konusunu teşkil etmektedir.

Bu eldiven üzerindeki **CE** sembolü kişisel korunma donanımlarına ilişkin 2016/425 sayılı Avrupa Yönergesinin sağlık ve emniyet açısından temel gerekleriyle uyulduğunu işaret etmektedir.

İçermemektedir:

Eldivenlerin, sıcaklığı 0°C'nin altına düşmeyen ürünle temas etmesi tavsiye edilir.

Her türlü ek bilgi için imalatçıya başvurunuz.

Kitapçık n° R43 İndeks 1022

RU

ЛИСТОК-ВКЛЫШЫШ В УПАКОВКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИЗ КАТЕГОРИИ II

Название: **CANADA** / Товарные коды: **H и .F** эта модель была разработана для защиты пользователя от механических ударов в соответствии со стандартом EN388, кроме высоких рисков порезов ISO13997, в соответствии с термическими ударами согласно EN407 и для защиты от контакта с холодными предметами с температурой не ниже 0°C в соответствии со стандартом EN511 (пример: работа в саду в межсезонье).

Этот тип перчаток был подвергнут типовому испытанию ЕС (модуль B) в компании **CTC** 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, – Франция, Аккредитованная организация **№ 0075**

Маркировка **CE** нанесенная на эти перчатки, означает соблюдение основных требований по охране здоровья и безопасности Европейской директивы 2016/425 о средствах индивидуальной защиты.

Этот продукт был разработан для обеспечения защиты от:

EN 388: 2016 + A1 : 2018: Механических рисков

EN 420: 2003+A1: 2009: Общие требования

EN 511: 2006: Защита от холода

EN 407: 2004: Термические риски

EN388 4131X	Сопротивление истиранию (4 уровня)	4
	Сопротивление порезам (5 уровней)	1
	Сопротивление разрыву (4 уровня)	3
	Сопротивление прокалыванию (4 уровня)	1
	Сопротивление разрезанию по ISO 13997 (6 уровней от A до F)	X

EN511 X1X	Конвективный холод (4 уровня)	X
	Контактный холод (4 уровня)	X
	Проникновение воды (1 уровень)	X

EN407 X1XXXX	Воздействие пламени (4 уровня)	X
	Контактный жар (4 уровня)	X
	Конвективный жар (4 уровня)	X
	Жар лучистого излучения (4 уровня)	X
	Мелкие частицы расплавленного металла (4 уровня)	X
	Крупные частицы расплавленного металла (4 уровня)	X

Высокий уровень указывает на хорошую защиту (0: уровень 1/A не достигнут, X: не проводился)

Уровни показателей действительны только для ладонной зоны перчатки.

Размеры CANADA.F: 6,7,8

Размеры CANADA.H: 9,10,11

Удобство манипулирования: Уровень 5

Стирка: Уровни качества гарантируются только для ладони перчатки в новом состоянии (до стирки или восстановления)

Хранение: Храните перчатки в оригинальной упаковке для защиты от влаги. В случае разбивки упаковки вложите копию этого листка-вкладыша в новую меньшую упаковку.

Старение: После каждого использования проверьте нарушения на наличие дефектов или повреждений. Не используйте перчатки, которые имеют разрывы и отверстия или на которых порвался шов. Перчатки с покрытием (полиуретан, нитрил, латекс, ПВХ) не подвергаются изменению механической прочности в течение 5 лет с даты изготовления, указанной на продукте (первые 2 цифры партии соответствуют году выпуска).

Декларация соответствия продукта ЕС доступна на веб-сайте: www.rostaing.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риски, не упомянутые в этом листке, не покрываются. При намокании перчатки могут терять свои свойства теплоизоляции.

Состав: Акриловая трикотажная перчатка, нитриловое покрытие с пупырышками на ладони.

Защита от огня не предусмотрена. Использовать при температуре не более 100°C.

Ношение перчаток не рекомендуется, если существует риск попадания перчаток в движущиеся детали машины.

Перчатки не содержат известных веществ, которые могут вызвать аллергию у чувствительных людей.

Ношение перчаток рекомендовано для защиты при контакте с температурой не ниже 0°C.

За дополнительной информацией обращайтесь к производителю.

Инструкция N° R43 индекс 1022

UK

ІНФОРМАЦІЙНА ЛИСТІВКА ВИРОБНИКА ЗІ КАТЕГОРІЇ II

Позначення: **CANADA** / Коди виробів: **H і .F** Цю модель було розроблено для захисту користувача від механічних впливів, передбачених стандартом EN388, крім значних порізів згідно з ISO13997, від термічних ризиків відповідно до стандарту EN407 і для захисту від контакту з холодними предметами температурою не нижче 0°C відповідно до стандарту EN511. (приклад використання взимку: під час будь-яких весняних та осінніх робіт в дорозі за садом).

Цей тип рукавиць пройшов типову експертизу ЄС (модуль B) з боку служби технічного нагляду **CTC**, розташованої за адресою 4 rue Hermann Frenkel — 69367 Lyon CEDEX 07 (Франція); орган технічної експертизи **№ 0075**

Маркування **CE** на цій рукавиці означає відповідність основним вимогам охорони здоров'я та безпеки європейського регламенту 2016/425 щодо засобів індивідуального захисту.

Цей продукт було розроблено для захисту від переліченого нижче:

EN 388: 2016 + A1: 2018: механічні ризики;

EN 420: 2003+A1: 2009: загальні вимоги

EN 511: 2006: захист від холоду

EN 407: 2004: термічні ризики

EN388 4131X	Стійкість до стирання (4 рівні)	4
	Стійкість до порізів дисковим лезом (5 рівнів)	1
	Опір розриву (4 рівні)	3
	Опір проколу (4 рівні)	1
	Стійкість до порізів лезом за стандартом ISO 13997 (6 рівнів від A до F)	X

EN511 X1X	Конвективний холод (4 рівні)	X
	Контактний холод (4 рівні)	X
	Проникнення води (1 рівень)	X

EN407 X1XXXX	Поведінка у вогні (4 рівні)	X
	Захист від контактного тепла (4 рівні)	X
	Захист від конвективного тепла (4 рівні)	X
	Захист від теплового випромінювання (4 рівні)	X
	Захист від бризок розплавленого металу (4 рівні)	X
	Захист від великих бризок розплавленого металу (4 рівні)	X

Чим вищий рівень, тим кращий захист (0: рівень 1/A не досягнуто; X: тест не встановлений)

Рівні ефективності дійсні лише для долонної частини рукавиць.

Розміри CANADA.F: 6, 7, 8

Розміри CANADA.H: 9, 10, 11

Рівень спритності: Рівень 5

Очищення: указані характеристики якості розповсюджуються тільки на долоню частину рукавиці, коли вона нова (її ми мили та не лагодили).

Зберігання: рукавиці слід тримати в оригінальному упакуванні подалі від світла та вологи. У випадку порушення цілісності пакування потрібно вкласти копію цієї інструкції до нового пакунка найменшого розміру.

Старіння: Після використання перевірте манжети на наявність будь-яких дефектів або пошкоджень. Позбудьтеся рукавиць, які мають розриви, дірки, пошкоджені шви. Механічна стійкість рукавиць із покриттям (поліуретан, нітрил, латекс, ПВХ) не змінюється впродовж 5 років після дати виготовлення, позначеної на виробі (перші 2 цифри номера партії відповідають року виготовлення).

Декларація відповідності продукту вимогам ЄС доступна на веб-сайті www.rostaing.com

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: на ризики, не вказані в цій інструкції, дія гарантії не поширюється. Мокрі рукавиці не втримають свої ізоляційних властивостей.

Склад: акрилова трикотажна рукавиця з нітрильним покриттям і пупирками на долонній частині.

Захист від вогню не передбачений. Використовувати при температурі не більше 100°C.

Використання рукавиць не рекомендоване за наявності ризику затягнення рухомими частинами механізмів.

У матеріал цих рукавиць не міститься речовин, які є відомими алергенами, що можуть викликати алергію в людей із підвищеною чутливістю.

Використання рукавиць рекомендується при роботі з продуктом, температура якого не нижче 0 °C.

За додатковою інформацією слід звертатися до виробника.

Інструкція № R43, індекс 1022

EE

II KATEGOORIA ISIKUKAITSEVAHENDI TOOTJA TEABELEHT

Viitern: **CANADA** / Kaubakoodid: **.H ja .F** csee mudel on projekteeritud kasutaja kaitsmiseks standardiga EN388 kaetud mehaanilisele rõgusfüüsikalistele (v.a.ja arvatud ISO13997 lõikeohutusega ekvi est), standardiga EN407 kaetud termilisele ohtude eest ning kaitsmiseks standardiga EN511 kaetud kokkupuude eest kõrma tootega, mille temperatuur ei ole alla 0 °C. (Näide: kõik kevad-sügishooaja aiapidamistöod).

Seda tüüpi kindate on teinud EU tüübihindamise (moodul B) **CTC** – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – Prantsusmaa, teavitatud asutus **Nr 0075**

Margis **CE** sellel kindal tähendab, et kinnas vastab isikukaitsevahendeid käsitlevad Euroopa maksimaalsed tervise- ja ohutusnõuetele.

See toode on projekteeritud sellisel, et tagada kaitse järgmiste riskide vastu:

EN 388: 2016 + A1: 2018: Mehaanilised ohud

EN 420: 2003+A1: 2009: Üldnõuded

EN 511: 2006: Kaitse külma vastu

EN 407: 2004: Termilised ohud:

EN388 4131X	Vastupidavus hõõrdumisele (4 tase)	4
	Vastupidavus sisselõikamisele (5 tase)	1
	Vastupidavus rebenemisele (4 tase)	3
	Vastupidavus läbitorkamisele (4 tase)	1
	Vastupidavus läbitõkkamisele vastavalt standardile ISO 13997 (6 tase A–F)	X

EN511 X1X	Konvektiivne kõrvetus (4 tase)	X
	Kontaktkõrvetus (4 tase)	X
	Veekindlus (1 tase)	X

EN407 X1XXXX	Leegi käitumine (4 tase)	X
	Kontaktsoojus (4 tase)	X
	Konvektsioonsoojus (4 tase)	X
	Radiatsioonsoojus (4 tase)	X
	Erimeg metalli küljes supramaian (4 tase)	X
	Erimeg metalli küljes supramaian (4 tase)	X

Kõrge tase näitab head kaitset (0: tase 1/A saavutamata, X: katset ei ole tehtud)

Kaitsetasemed kehtivad kinnaste peopesal.

CANADA.F suurused: 6,7,8

Suurused CANADA.H: 9,10,11

Esemete käsitlemine: Tase 5

Puhastamine: Kaitsetasemed on tagatud ainult kinda peopesal uuelt (mida ei ole veel pesdud ega taastatud)

Hoidmine: Hoida kindad originaalpakendis kaitsult niiskuse eest. Kui kindad on originaalpakendist välja võetud, lisada selle teabelehe koopia uude väiksemasse pakendisse.

Vananemine: Pärast kasutamist kontrollida, et kinnastel ei ole vähimaidki defekte või kõgu. Rebenenud, aukudega, lahtise õmblusega kindad kasutusest kõrvaldada. Kattekihiga (polüuretaan, nitriil, lateks, PVC) kinnaste mehaanilise vastupidavuse omadused püsivad muutumatuna 5 aasta jooksul pärast toote valmistamiskuupäeva (partiinumbri 2 esimest numbrit vastavad tootmisaastale).

Toote ELi vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil: www.rostaing.com

HOIATUS: Selles teabelehel nimetamata ohtude puhul ei ole kaitse tagatud. Niisked kindad võivad oma isoleermisomadused kaotada.

Koosta: Akrüülkrokadžkinnas, nitriitkattekihiga peopesal ja punktidega peopesal.

Kaitset lahtise tule eest ei ole tagatud. Kasutamine temperatuuril kuni 100 °C.

Kindaid ei ole soovitatav kanda, kui esineb masina liikuvate osade vahele tõmbamise oht.

Kindad ei sisalda teadaolevat ülitundlikel isikutel allergiaid põhjustada võivaid aineid.

Kindaid on soovitatav kanda kokkupuutel toodetega, mille temperatuur ei ole alla 0°C.

Täiendava teabe saamiseks palun pöörduda tootja poole.

Teatis nr R43 tähis 1022

CH

二类个人防护装备制造说明书

参考号：**加拿大** / 商品代码：**.H 和 .F** 该型号旨在保护用户免受 EN388 标准所涵盖的机械风险（ISO13997 测试方法定义下的切割刺伤除外），EN407 标准所涵盖的热风险以及防止接触 EN511 所涵盖的温度低于 0°C 的低温产品。（例如：春秋季园艺工作）。

此类手套设计 **CTC** 欧盟型式检验 地址：4 rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 – 法国 认证机构 **0075**

手套上