

ROSTAING®


Siège social et service consommateurs / Head office and consumer services / Gesellschaftssitz und Kundendienst / Hoofdkantoor en consumentenservice / Sede sociale e servizio consumatori / Sede social y servicio a clientes / Sede social e serviço ao consumidor :

17 avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU - FRANCE

Tél : 04 74 46 07 15
Fax : 04 74 61 34 43
e.mail : jardin@rostaing.fr

Tél : 0033(0)4 74 46 07 10
Fax : 0033(0) 7 74 61 34 4
e.mail : garden@rostaing.fr

www.rostaing.com

 2121X	Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	1
	Résistance à la coupe par tranchage (5 niveaux)	1
	Résistance à la déchirure (4 niveaux)	2
	Résistance à la perforation (4 niveaux)	1
	Résistance à la coupe selon ISO 13997 (6 niveaux A à F)	X

Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1/A non atteint, X: essai non effectué)

La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com


Ce type de gant a fait l'objet d'un examen UE de type (module B) par

F

NOTICE D'INFORMATION DU FABRICANT EPI DE CATEGORIE II

Le marquage **CE** apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de la protection individuelle :


EN 420 : 2003 + A1 : 2009 innocuité, confort, dextérité, solidité et protection ;
Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MÉCANIQUES
EN 388 (2016) comme l'indique ce pictogramme suivi des niveaux de performance:

 2121X	Résistance à l'abrasion (4 niveaux)	1
	Résistance à la coupe par tranchage (5 niveaux)	1
	Résistance à la déchirure (4 niveaux)	2
	Résistance à la perforation (4 niveaux)	1
	Résistance à la coupe selon ISO 13997 (6 niveaux A à F)	X

Un niveau élevé indique une bonne protection (0: niveau 1/A non atteint, X: essai non effectué)

La déclaration UE de conformité du produit est accessible via le site internet : www.rostaing.com

Ce type de gant a fait l'objet d'un examen UE de type (module B) par

 2121X	Moistand mot silasæ (4 nivåer)	1
	Moistand mot skjærning (4 nivåer)	1
	Moistand mot oppriving (4 nivåer)	2
	Moistand mot perforering (4 nivåer)	1
	Moistand mot kutting iht. ISO 13997 (6 nivåer, fra A til F)	X

Denne produktet er utformet for å beskytte mot MEKANISKE RISIKOER EN 388 (2016), som angitt på dette piktoogrammet og ytelsesnivåene. Leskjetting: Røstingstøff som ikkje er angitt i denne notisen, dekkers ikkje.

Hvis hanskene pakkes ut, legg en kopi av denne notisen ved den nye, eksponering for naturlig lys.

Et høyt nivå betyr god beskyttelse (0: nivå 1/A ikke oppnådd, X: ikke-tilfreds). Dette produktet er utformet for å beskytte mot MEKANISKE RISIKOER EN 388 (2016), som angitt i denne notisen, dekkers ikke.

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga

Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga

CTC- 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Organisme notifié N° 0075.

Tailles BOHO-I: 6, 7, 8
Dextérité : Niveau 5
Nettoyage: Les niveaux de performances ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf (ni lavé, ni régénéré)
Stockage: Tenir les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité et à une température comprise entre 5°C et 25°C. Eviter l'exposition à la lumière naturelle.
En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette notice avec le nouveau seul petit conditionnement.
AVERTISSEMENT : les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.
Composition : Trikot en polyamide, fibre de bambou, élasthanne et enduction paume en latex.
Ces gants contiennent des substances étant susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles (Latex naturel).
Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machine en mouvement.
Les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts. Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au fabricant.
Notice n°R22 indice0718 - Référence: BOHO-I

NO

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga


Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga

GB

INSTRUCTION SHEET FROM THE MANUFACTURER OF CATEGORY II PPE

The **CE** marking on this glove means that it fulfils the essential health and safety requirements of the European 2016/425 Directive on Personal Protective Equipment:

EN 420: 2003 + A1: 2009 harmlessness, comfort, dexterity, solidity and protection;
This product has been designed to provide protection from MECHANICAL RISKS
EN 388 (2016) as shown by this symbol monitoring performance levels:

 2121X	Abrasion resistance (4 levels)	1
	Cutting by slicing resistance (5 levels)	1
	Tear resistance (4 levels)	2
	Perforation resistance (4 levels)	1
	Cutting resistance as per ISO 13997 (6 levels from A to F)	X

A high level indicates good protection (0: level 1/A not reached, X: test not carried out)

The EU declaration of conformity for the product is available on the web site: www.rostaing.com

This type of glove has been the subject of an EU type inspection by

CTC- 4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07. Notified body N° 0075.

BOHO-I sizes: 6, 7, 8
Dexterity: Level 5
Cleaning: The performance levels are only guaranteed for the glove's palm when new (neither washed, nor regenerated)
Storage: Keep the gloves in their original packing away from light and damp, and at a temperature of between 5°C and 25°C. Avoid exposure to natural light.
If unpacked, include a copy of these instructions in the smallest new packaging.
WARNING: risks not indicated on this sheet are not covered.
Composition: Polyamide knit, bamboo fibre, spandex and latex coated palm.
These gloves contain substances known to cause allergies in sensitive persons (Natural latex).
Wearing gloves is not recommended in situations where there is a risk of being caught up in moving machinery.
Risks not indicated on this sheet are not covered.
For all further information, please contact the manufacturer.
Instruction n°R22 index 0718 - References: BOHO-I

D

HERSTELLERDATENBLATT PSA DER KATEGORIE II

Die Kennzeichnung **CE** auf diesem Handschuh bedeutet, dass die

Denne produktet er utformet for å beskytte mot MEKANISKE RISIKOER EN 388 (2016), som angitt på dette piktoogrammet og ytelsesnivåene. Leskjetting: Røstingstøff som ikkje er angitt i denne notisen, dekkers ikkje.

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Et høyt nivå betyr god beskyttelse (0: nivå 1/A ikke oppnådd, X: ikke-tilfreds). Dette produktet er utformet for å beskytte mot MEKANISKE RISIKOER EN 388 (2016), som angitt i denne notisen, dekkers ikke.


Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga


Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga

ROSTAING®

BOHO



EN 388



1121X

www.rostaing.com

n° R22 indice 0521

Denne produktet er utformet for å beskytte mot MEKANISKE RISIKOER EN 388 (2016), som angitt på dette piktoogrammet og ytelsesnivåene. Leskjetting: Røstingstøff som ikkje er angitt i denne notisen, dekkers ikkje.

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Et høyt nivå betyr god beskyttelse (0: nivå 1/A ikke oppnådd, X: ikke-tilfreds). Dette produktet er utformet for å beskytte mot MEKANISKE RISIKOER EN 388 (2016), som angitt i denne notisen, dekkers ikke.

Denne typen hanske har gjennomgått en EU-typeundersøkelse (modul B) utført av CTC-4, rue H. Frenkel 69367 Lyon cedex 07, Frankrike. Teknisk kontrollorgan nr. 0075.

Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga

Størrelser: BOHO-I: 6, 7, 8
Hendighet: Nivå 5
Kategori: Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er rengjort. Ytelsesnivåene er kun garantert når hanskens håndflate er ren og fuktighet og ved en temperatur på mellom 5 °C et 25 °C. Unga

